



## MaxiCut® Ultra DT™

Handschuh aus nahtlos gestricktem Garn mit hochwertigem, nitrilbeschichtetem MicroFoam-Griff an Handfläche, Fingern und Knöcheln - Micro Dot Palm

- Innovative Fasern - ATG® bezieht ihre Grundzutaten, um ihre eigenen einzigartigen Hochleistungsgarne und -fasern zu entwickeln, die Schnittschutz bieten und gleichzeitig ein hohes Maß an Komfort bieten.
- Verstärkung - zwischen Daumen und Zeigefinger, verbessert die Schnittfestigkeit und verlängert die Lebensdauer des Handschuhs in einem von Natur aus schwachen Bereich.
- 360° Atmungsaktivität - Die patentierte Nitril MicroFoam-Beschichtung bietet 360° Atmungsaktivität und ist damit der atmungsaktivste Handschuh auf dem heutigen Markt.
- Form, Passform und Haptik - ahmt die "ruhende Hand" nach, reduziert die Ermüdung der Hände und erhöht den Komfort.
- Touchscreen-kompatibel, damit der Benutzer ein Telefon oder Gerät mit Touchscreen bedienen kann, ohne die Handschuhe ausziehen zu müssen
- Neueste Stricktechnologie - wird verwendet, um glatte und abgerundete Fingerspitzen herzustellen und die Empfindlichkeit der Fingerspitzen zu verbessern.

## Anwendungen

- Guter Grip, langlebige Beschichtung, erstklassige Leistung
- Wartung und Reparatur mechanischer Geräte
- Handhabung, Montage und Sortierung

- Veredelung und Teileprüfung

**PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | Wir bringen Ihnen das Beste der Welt**

AMERIKA: +1 (800) 262-9755 | EUROPA: +34-96182-41-48 | AMEA: (ASIEN, MITTLERER OSTEN, AFRIKA) 852-2475-9228 | [www.pipglobalsafety.com](http://www.pipglobalsafety.com)

Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind Eigentum von Protective Industrial Products, Inc. (PIP) und dürfen ohne Genehmigung nicht verwendet oder reproduziert werden. Produktbenutzer sollten alle geeigneten Tests oder sonstigen Bewertungen durchführen, um die Eignung von PIP-Produkten für einen bestimmten Zweck oder die Verwendung in einer bestimmten Umgebung festzustellen. PIP SCHLIESST ALLE GEWÄHRLEISTUNGEN AUS, DIE NICHT AUSDRÜCKLICH GEWÄHRT WERDEN. 2025-06-24



4542CX

## Technische Daten

|                         |                                                                                |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Farbe                   | Blau                                                                           |
| Verfügbare Größen       | 6-11                                                                           |
| Verpackung              | Großpackung                                                                    |
| Verpackt                | 6 Dutzend/Karton                                                               |
| Gehäuseabmessungen (cm) | 50.00 x 29.50 x 20.00                                                          |
| Koffergewicht (kg)      | 5.25                                                                           |
| Herkunftsland           | Sri Lanka                                                                      |
| Futtermaterial          | Technisches Garn                                                               |
| Beschichtung            | Nitril                                                                         |
| Beschichtungsfarbe      | Black                                                                          |
| Beschichtung            | Handfläche, Finger & Knöchel                                                   |
| Grip                    | Mikro-Schaum                                                                   |
| Gauge                   | 15                                                                             |
| Manschette              | Strickbund                                                                     |
| Stoßschutz              | --                                                                             |
| Konstruktion            | Beschichteter nahtloser Strick, Verstärkte Daumenbeuge, Touchscreen-kompatibel |
| Zertifizierungen        | 21 CFR, Latexfrei                                                              |

## Leistungsdaten

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| EN 388                       | 4542CX |
| Abriebfestigkeit             | 4      |
| Schnittfestigkeit            | 5      |
| Weiterreißfestigkeit         | 4      |
| Durchstichfestigkeit         | 2      |
| EN TDM-100 Schnittfestigkeit | C      |
| ASTM F1358 Vertikaler        | --     |
| Flammegrad                   | --     |
| EN 407                       | --     |