



## MaxiCut® Ultra™

Bezszwowa rękawica z przędzy z przędzy powlekanej nitrilem na dłoniach i palcach - kompatybilna z ekranem dotykowym - gotowa na vend

- Vend pack gotowy do automatów ze środkami ochrony indywidualnej (PPE) w miejscu pracy w przemyśle
- Innowacyjne włókna - ATG® pozyskuje składniki bazowe, aby opracować własne, unikalne przędze i włókna o wysokiej wydajności, które zapewniają ochronę przed przecięciem przy zachowaniu wysokiego poziomu komfortu
- Wzmocnienie - między kciukiem a palcem wskazującym, poprawia odporność na przecięcie i wydłuża żywotność rękawic w z natury słabym obszarze
- Kompatybilny z ekranem dotykowym, aby umożliwić użytkownikowi obsługę telefonu lub urządzenia z ekranem dotykowym bez zdejmowania rękawiczek
- Oddychalność 360° - opatentowana powłoka Nitrile MicroFoam oferuje oddychalność 360°, dzięki czemu jest to najbardziej oddychająca rękawica na rynku
- Forma, dopasowanie i dotyk - naśladuje "rękę w spoczynku", zmniejszając zmęczenie dłoni i zwiększając komfort

## Aplikacje

- Dobra przyczepność, trwała powłoka, najwyższa wydajność
- Konserwacja i naprawa sprzętu mechanicznego
- Manipulowanie, montaż i sortowanie
- Wykańczanie i kontrola części
- Zastosowania przemysłowe

**PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | DOSTARCZAM TO, CO NAJLEPSZE NA ŚWIECIE**

AMERYKI: +1 (800) 262-5755 | EUROPA: +34-96182-41-48 | AMEA: (AZJA, BLISKI WSCHÓD, AFRYKA) 852-2475-9228 | [www.pipglobalsafety.com](http://www.pipglobalsafety.com)

Niniejszy dokument i informacje w nim zawarte stanowią własność firmy Protective Industrial Products, Inc. (PIP) i nie mogą być wykorzystywane ani powielane bez pozwolenia. Użytkownicy produktów powinni przeprowadzić wszelkie odpowiednie testy lub inne oceny w celu określenia przydatności produktów PIP do określonego celu lub zastosowania w określonym środowisku. PIP WYŁĄCZA WSZELKIE GWARANCJE INNE NIŻ WYRAŻNIE UDZIELONE. 2025-05-15



4442CX

## Dane techniczne

|                           |                                                                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Kolor                     | Niebieski                                                                               |
| Dostępne rozmiary         | --                                                                                      |
| Opakowanie                | Pakowane vend                                                                           |
| Zapakowane                | 72/Skrzynia                                                                             |
| Wymiary koperty (cm)      | 50.00 x 29.50 x 20.00                                                                   |
| Hmotnost pouzdra (kg)     | 4.85                                                                                    |
| Kraj pochodzenia          | Sri Lanka                                                                               |
| Materiał wkładki          | Przędza inżynierska                                                                     |
| Powłoka                   | Nitryl                                                                                  |
| Kolor powłoki             | Black                                                                                   |
| Pokrycie powłoką          | Dłoń i palce                                                                            |
| Chwyt                     | Mikropianka                                                                             |
| Miernik                   | 15                                                                                      |
| Mankiet                   | Dzianinowy nadgarstek                                                                   |
| Ochrona przed uderzeniami | --                                                                                      |
| Budowa                    | Powlekana dzianina bez szwu, Wzmocnione krocze kciuka, Kompatybilny z ekranem dotykowym |
| Certyfikaty               | 21 CFR, Bez silikonu, Nie zawiera lateksu                                               |

## Dane o wydajności

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| EN 388                              | 4442CX |
| PL Poziom ścierania                 | 4      |
| PL Poziom przecięcia                | 4      |
| PL Poziom rozdzarcia                | 4      |
| PL Poziom przebiecia                | 2      |
| EN TDM-100 Poziom przecięcia        | C      |
| ASTM F1358 Pionowy poziom płomienia | --     |
| EN 407                              | --     |