



3121X AKL

Données techniques

Couleur	Noir
Tailles disponibles	--
Des emballages	Paquet en vrac
Emballé	12/Boîte
Dimensions du boîtier (cm)	37.00 x 29.00 x 36.80
Poids du boîtier (kg)	16.63
Pays d'origine	Malaisie
Polymère	Néoprène
Épaisseur	28 Mil
Doublure	Ouatée
Longueur	12"
Poignet	Droit
Adhérence	Diamants Surélevés
Trempé	--
Construction	Non Renforcés
Certifications	21 CFR

Assurance®

Néoprène non supporté, flocage doublé d'une poignée diamantée surélevée - 28 mil

- Les gants en néoprène offrent une protection supérieure contre une large gamme de produits chimiques tels que les acides, les caustiques, les solvants et les huiles
- Le brassard droit ajoute une longueur supplémentaire pour protéger l'avant-bras du ruissellement liquide
- La doublure flocée offre un confort accru et une facilité d'enfilage
- Motif Relief Diamond pour une meilleure adhérence
- Fabriqué à partir de matériaux de composants conformes à la réglementation fédérale pour le contact alimentaire 21 CFR, 170-199

Données de performance

EN 374	AKL
EN 388	3121X
Niveau EN Abrasion	3
Niveau de résistance aux coupures EN	1
Niveau EN Déchirure	2
Niveau EN Perforation	1
EN 374-5	--

Applications

- Raffinage pétrochimique
- Manipulation du matériel
- Dégraissage
- Manipulation de produits chimiques
- Placage
- Galvanisation

Instructions d'entretien



Ne pas laver

PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | VOUS APPORTER CE QU'IL Y A DE MIEUX AU MONDE

AMÉRIQUES : +1 (800) 262-5755 | EUROPE : +34-96182-41-48 | AMEA : (ASIE, MOYEN-ORIENT, AFRIQUE) 852-2475-9228 | www.pipglobalsafety.com

Ce document et les informations qu'il contient sont la propriété de Protective Industrial Products, Inc. (PIP) et ne peuvent être utilisés ou reproduits sans autorisation. Les utilisateurs de produits doivent effectuer tous les tests ou autres évaluations appropriés pour déterminer l'adéquation des produits PIP à un usage particulier ou à une utilisation dans un environnement particulier. PIP DÉCLINE TOUTE GARANTIE AUTRES QUE CELLES EXPRESSÉMENT FOURNIES. 2025-07-01