



MaxiDry®

Ultra lekka rękawica nitrylowa z bezszwową nylonową wyściółką i antypoślizgowym uchwytem MicroFoam na dłoni i palcach - w pełni powlekana rękawica

- Bezszwowa skorupa z dzianiny sznurkowej jest wygodna i elastyczna
- Powłoki piankowe nitrylowe są kompatybilne z lekkimi olejami i zapewniają dobrą przyczepność i doskonałą odporność na ścieranie
- Dżianinowy nadgarstek zapobiega przedostawaniu się brudu i zanieczyszczeń do rękawicy
- Płyn odstraszaający - Zwiększona odporność na oleje dzięki platformie technologicznej LiquiTech® firmy ATG
- Ultra Lightweight- Syntetyczna powłoka w połączeniu z wiodącą w branży super lekką bezszwową wyściółką z dzianiny zapewnia doskonały komfort, czułość, dopasowanie i zręczność manualną
- Mankiet blokujący - Zapewnia, że rękawica nie zsuwa się na dłoń. Ekskluzywne elastyczne podparcie w okolicy nadgarstka zapewnia efekt "blokowania" dla ścisłego i wygodnego dopasowania

Aplikacje

- Wytrzymały i odporny na olej uchwyt
- Przenoszenie, montaż i sortowanie lekkich oleistych części i materiałów
- Ogólna konserwacja i naprawy
- Pośredni przeładunek żywności i chłodnie



4111X

Dane techniczne

Kolor	Purpura
Dostępne rozmiary	7-11
Opakowanie	Opakowanie zbiorcze
Zapakowane	6 Tuzin/Skrzynia
Wymiary koperty (cm)	50.80 x 30.48 x 20.32
Hmotnost pouzdra (kg)	6.58
Kraj pochodzenia	Sri Lanka
Materiał wkładki	Nylon, Elastan
Powłoka	Nitryl
Kolor powłoki	Black
Pokrycie powłoką	Pełna ręka
Chwyt	Mikropianka
Miernik	18
Mankiet	Dżianinowy nadgarstek
Ochrona przed uderzeniami	--
Budowa	Powlekana dzianina bez szwu
Certyfikaty	Nie zawiera lateksu

Dane o wydajności

EN 388	4111X
PL Poziom ścierania	4
PL Poziom przecięcia	1
PL Poziom rozdzarcia	1
PL Poziom przebicia	1
EN 407	--

Instrukcje opieki

				
Prać w pralce	Temperatura wody 40°C	Nie wybielać	Suszyć w suszarce bębnowej	Niska temperatura

PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | DOSTARCZAM TO, CO NAJLEPSZE NA ŚWIECIE

AMERYKI: +1 (800) 262-5755 | EUROPA: +34-96182-41-48 | AMEA: (AZJA, BLISKI WSCHÓD, AFRYKA) 852-2475-9228 | www.pipglobalsafety.com

Niniejszy dokument i informacje w nim zawarte stanowią własność firmy Protective Industrial Products, Inc. (PIP) i nie mogą być wykorzystywane ani powielane bez pozwolenia. Użytkownicy produktów powinni przeprowadzić wszelkie odpowiednie testy lub inne oceny w celu określenia przydatności produktów PIP do określonego celu lub zastosowania w określonym środowisku. PIP WYŁĄCZA WSZELKIE GWARANCJE INNE NIŻ WYRAŻNIE UDZIELONE. 2025-05-16