

### Datos técnicos

### Datos de rendimiento

Requisito ASTM F2413

--



## PUMA® Safety

### Cascadas Disco MID S3 CI HI HRO SRC

- **SUELA DE GOMA:** es obvio que el patrón de alta resistencia de esta suela de goma HRO resistente al calor resistente al desgaste y hasta 300 ° C ha sido diseñado para una seguridad y un rendimiento óptimos, incluso en terrenos sueltos.
- **ENTRESUELA DE PU:** la entresuela de PU liviana inyectada directamente proporciona absorción de impactos en todo el pie.
- **GORRA DE DESGASTE** - Gorra de desgaste extra alta para usuarios que se arrodillan mucho durante su trabajo.
- **CREMALLERA** - La cremallera YKK en el lateral permite ponerse y quitarse fácilmente. La trampa antipolvo cerrada detrás de la cremallera detiene la penetración de suciedad y evita puntos de presión desagradables.
- **EVERCUSHION® BA+** - Esta plantilla anatómica reguladora de la humedad tiene una superficie antideslizante. Dos capas de poliuretano espumado en diferentes densidades garantizan una amortiguación activa. Las elevaciones del talón y la bola, así como el soporte del arco longitudinal, mejoran la sujeción del pie. Además, aseguran una posición natural del pie, un alivio de la presión y la estimulación muscular durante la marcha.