# HOJA DE ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: 631690

## Albatros®

### Corredor Xts Mid S3 HRO SRC

- SUELA XTS: suela de goma HRO robusta y resistente al calor de hasta 300 °C (SRC) con elementos de perfil de diferentes formas que brindan agarre en varios terrenos y tienen propiedades de autolimpieza. Resistente al aceite y a la gasolina, antiestático.
- ENTRESUELA DE EVA: la entresuela de EVA suave y extremadamente liviana ofrece una amortiguación óptima en el área del talón y el antepié, donde surge la mayor parte del estrés al caminar y mejora la acción de flexión del pie.
- ELEMENTO DE PROTECCIÓN CONTRA LA TORSIÓN DE TPU: especialmente desarrollado para ayudar al pie a los lados y para apoyar el movimiento natural del pie.
- FAP - FLEXIBLE ANTI-PENETRACIÓN - FAP® es un material no metálico, especial para calzado de seguridad, hecho de múltiples capas textiles de fibras extremadamente resistentes al desgarro. La entresuela FAP® ofrece mayor comodidad, flexibilidad, aislamiento al frío, absorción de humedad y absorción de impactos para el usuario.

## Datos técnicos

| | |
|---|---|
| Color | Negro |
| Tallas disponibles | 39-47 |
| Emballaje | -- |
| Lleno | -- |
| Dimensiones de la caja (cm) | -- |
| Peso de la caja (kg) | 0.00 |
| País de origen | China |
| Material | Cuero |
| Suela | -- |
| Tipo de dedo | -- |
| Dibujo de la banda | -- |
| Altura | -- |
| Construcción | -- |
| Certificaciones | -- |

## Datos de rendimiento

| | |
|---|---|
| Requisito ASTM F2413 | -- |

## Instrucciones de cuidado

Lavar a mano



Este documento y la información aquí contenida son propiedad de Protective Industrial Products, Inc. (PIP) y no pueden usarse ni reproducirse sin permiso. Los usuarios de productos deben realizar todas las pruebas apropiadas u otras evaluaciones para determinar la idoneidad de los productos PIP para un propósito o uso particular dentro de un entorno particular. PIP RENUNCIA A TODAS LAS GARANTÍAS QUE NO SEAN EXPRESAMENTE PROPORCIONADAS. 2025-04-28