



### Albatros®

#### Runner Xts Mid S3 HRO SRC

- **SUOLA XTS** - Suola in gomma HRO (SRC) robusta, resistente al calore fino a 300°C, con elementi del profilo di forma diversa che forniscono aderenza su vari terreni e hanno proprietà autopulenti. Resistente all'olio e alla benzina, antistatico.
- **INTERSUOLA EVA** - L'intersuola in EVA, morbida ed estremamente leggera, offre un'ammortizzazione ottimale nella zona del tallone e dell'avampiede, dove si verifica la maggior parte dello stress durante la camminata e migliora l'azione di flessione del piede.
- **ELEMENTO DI PROTEZIONE DALLA TORSIONE IN TPU** - Sviluppato appositamente per assistere il piede ai lati e per supportare il movimento naturale del piede.
- **FAP - FLEXIBLE ANTI-PENETRATION** - FAP® è un materiale non metallico, specifico per calzature antinfortunistiche, costituito da più strati tessili di fibre estremamente antistrappo. L'intersuola FAP® offre maggiore comfort, flessibilità, isolamento dal freddo, assorbimento dell'umidità e assorbimento degli urti a chi la indossa.

### Dati tecnici

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Colore                      | Nero  |
| Taglie disponibili          | 39-47 |
| Confezione                  | --    |
| Imballaggio                 | --    |
| Dimensioni del cartone (cm) | --    |
| Peso del cartone (kg)       | 0.00  |
| Paese di origine            | Cina  |
| Materiale                   | Cuoio |
| Suola                       | --    |
| Tipo di punta               | --    |
| Disegno del battistrada     | --    |
| Altezza                     | --    |
| Costruzione                 | --    |
| Certificazioni              | --    |

### Dati sulle prestazioni

|                      |    |
|----------------------|----|
| Requisiti ASTM F2413 | -- |
|----------------------|----|

### Istruzioni per la manutenzione



Lavaggio a  
mano