



Technische data

Kleur	--
Beschikbare maten	39-47
Verpakking	--
Ingepakt	--
Afmetingen behuizing (cm)	--
Gewicht koffer (kg)	0.00
Land van herkomst	China
Schoeisel Hoogte	Midden
Schoeisel binnenzool	--
Type schoeisel	--
Schoeisel Breedte	--
Geslacht	Mannen
Voering	--
Materiaal	Leer
Type teen	--
Constructie	--
Certificeringen	--

PUMA® Safety

Scheutje Tarwe MID S3 HRO SRC

- **RUBBEREN BUITENZOO** - Deze slijtvaste hitte- en oliebestendige rubberen buitenzool van 572 ° F heeft een onderscheidend loopvlakontwerp met kanalen om vloeistoffen te verwijderen - voor optimale slipweerstand. Door de versteviging van het rotatiepunt kunnen wrijving en dus tekenen van vermoeidheid aanzienlijk worden verminderd.
- **EVA TUSSENZOO** - Duizenden kleine belletjes in deze ultralichte tussenzool zorgen voor een optimale demping en verbeteren de buigende werking van de voet.
- **idCELL** - Het idCELL-element in het hielgebied bestaat uit EVA, een zeer zacht, schokabsorberend materiaal. Het absorbeert perfect schokken en schokken wanneer de hiel de grond raakt.
- **ROTATIEPUNT** - Het bijzondere van de zool is het geïntegreerde rotatiepunt. Dit punt in het gebied van de binnenste middenvoetsbeentje is het zwaarst belaste deel tijdens het lopen. Door het rotatiepunt te versterken, wordt wrijving en dus vermoeidheid sterk verminderd.
- **FAP® - FLEXIBELE ANTI-PERFORATIE** - De flexibele anti-perforatie tussenzool van para-aramide synthetische vezels biedt ultieme bescherming van de voet tegen scherpe, doordringende voorwerpen.
- **EVERCUSHION® CUSTOM FIT MID** - De ademende, vochtregulerende, anatomisch gevormde binnenzool dempt optimaal bij elke stap. De speciaal op elkaar afgestemde ondersteuning van de voetboog zorgt ervoor dat de voet op natuurlijke wijze in de schoen kan worden gepositioneerd en stimuleert de spieren tijdens het lopen.

Prestatie data

ASTM F2413-vereiste	--
---------------------	----