



Albatros®

Ultratrail Schwarz Mid S3 ESD HRO SRC

- **RUTSCHFESTE XTS TRAIL-AUSSENSOHL** - Die leicht zu reinigende Gummilaufsohle sorgt für perfekten Bodenkontakt. Es ist rutschfest und abriebfest und hitzebeständig bis 300°C (HRO). Das speziell entwickelte Cleat-Profil und die breiten Flexkerben garantieren eine optimale Flexion, optimieren die wasserdrängenden Eigenschaften (Scheibenwischereffekt) und sorgen für einen sicheren Halt auf den unterschiedlichsten Untergründen.
- **IMPULS. FOAM-Zwischensohle®** - Ultimativer Komfort an langen Arbeitstagen. Die innovative IMPULSE. Die FOAM-Zwischensohle® in zwei verschiedenen Dichten reagiert auf jeden deiner Schritte mit einem Energieimpuls. Dabei wird der IMPULSE. FOAM® gibt nicht nur die Energie zurück, sondern sorgt auch für maximale Dämpfung und hervorragende Stabilität.
- **FAP - FLEXIBLE ANTI-PENETRATION** - FAP® ist ein nichtmetallisches Material, speziell für Sicherheitsschuhe, das aus mehreren textilen Schichten extrem reißfester Fasern besteht. Die FAP-Zwischensohle® bietet dem Träger mehr Komfort, Flexibilität, Kälteisolierung, Feuchtigkeitsabsorption und Stoßdämpfung.
- **FIBERGLAS-ZEHENKAPPE** - Zehenkappe aus glasfaserverstärktem Verbundwerkstoff mit mehr Platz für die Zehen, leichter als eine herkömmliche Stahlkappe, antimagnetisch und wärmeisolierend.
- **comfit® AIR FUSSBETT** - Das neu entwickelte, atmungsaktive ALBATROS® comfit® AIR Fußbett verfügt über Erhöhungen im Fersen- und Ballenbereich des Fußes sowie eine Unterstützung des Längsgewölbes. Dies hilft dem Fuß, seine natürliche Position im Schuh zu behalten und stimuliert die Muskulatur beim Gehen. Der rutschhemmende Textilbezug ist geruchshemmend, feuchtigkeitsabsorbierend und bei 30°C waschbar.

Technische Daten

Farbe	--
Verfügbare Größen	39-47
Verpackung	--
Verpackt	--
Gehäuseabmessungen (cm)	--
Koffergewicht (kg)	0.00
Herkunftsland	China
Schuhhöhe	Mid
Einlegesohle	--
Schuhweite	--
Geschlecht	Männer
Futter	--
Material	Leder
Zehentyp	--
Konstruktion	--
Zertifizierungen	--

Leistungsdaten

ASTM F2413 Anforderung	--
------------------------	----

PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | Wir bringen Ihnen das Beste der Welt

AMERIKA: +1 (800) 262-5755 | EUROPA: +34-96182-41-48 | AMEA: (ASIEN, MITTLERER OSTEN, AFRIKA) 852-2475-9228 | www.pipglobalsafety.com

Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind Eigentum von Protective Industrial Products, Inc. (PIP) und dürfen ohne Genehmigung nicht verwendet oder reproduziert werden. Produktbenutzer sollten alle geeigneten Tests oder sonstigen Bewertungen durchführen, um die Eignung von PIP-Produkten für einen bestimmten Zweck oder die Verwendung in einer bestimmten Umgebung festzustellen. PIP SCHLIESST ALLE GEWÄHRLEISTUNGEN AUS, DIE NICHT AUSDRÜCKLICH GEWÄHRT WERDEN. 2024-12-01