



Technische data

Kleur	--
Beschikbare maten	39-47
Verpakking	--
Ingepakt	--
Afmetingen behuizing (cm)	--
Gewicht koffer (kg)	0.00
Land van herkomst	China
Schoeisel Hoogte	Midden
Schoeisel binnenzool	--
Type schoeisel	--
Schoeisel Breedte	--
Geslacht	Mannen
Voering	--
Materiaal	Leer
Type teen	--
Constructie	--
Certificeringen	--

Albatros®

Ultratrail Zwart Mid S3 ESD HRO SRC

- **ANTISLIP XTS TRAIL-BUITENZOOL** - De gemakkelijk schoon te maken rubberen buitenzool zorgt voor een perfect contact met de grond. Het is antislip en slijtvast en hittebestendig tot 300°C (HRO). Het speciaal ontworpen schoenplaatprofiel en de brede flexgroeven garanderen een optimale buiging, optimaliseren de waterverplaatsende eigenschappen (ruitenwissereffect) en zorgen voor een veilige grip op de meest uiteenlopende ondergronden.
- **IMPULSE. FOAM® tussenzool** - Ultiem comfort tijdens lange werkdagen. De innovatieve IMPULSE. FOAM-tussenzool® in twee verschillende dichtheden reageert op elk van je stappen met een energie-impuls. Daarbij is de IMPULSE. FOAM® geeft niet alleen de energie terug, maar zorgt ook voor maximale demping en uitstekende stabiliteit.
- **FAP - FLEXIBLE ANTI-PENETRATION** - FAP® is een niet-metalen materiaal, speciaal voor veiligheidsschoeisel, gemaakt van meerdere textiellagen van extreem scheurvaste vezels. De FAP-tussenzool® biedt de drager meer comfort, flexibiliteit, koude-isolatie, vochtabsorptie en schokabsorptie.
- **GLASVEZEL NEUS** - Met glasvezel versterkte composiet neus met meer ruimte voor de tenen, lichter dan een gewone stalen kap, antimagnetisch en thermisch isolerend.
- **comfit® AIR FOOTBED** - Het nieuw ontwikkelde, ademende ALBATROS® comfit® AIR-voetbed heeft verhogingen in het hiel- en balgebied van de voet en een ondersteuning van de longitudinale boog. Dit helpt de voet zijn natuurlijke positie in de schoen te behouden en stimuleert de spieren tijdens het lopen. De antislip textielhoes is geurbestendig, vochtabsorberend en wasbaar op 30°C.

Prestatie data

ASTM F2413-vereiste	--
---------------------	----