



Albatros®

Tofane Nero QI CTX Mid S3 ESD WR HRO SRC

- **SUOLA XTS ANTISCIVOLO** - Il profilo off-road della suola in gomma antiscivolo resistente al calore fino a 300°C (HRO, SRC) garantisce un contatto ottimale con il terreno, soprattutto su superfici non asfaltate. Gli ampi tacchetti si puliscono da soli durante la corsa (rilascio del fango) e garantiscono la massima flessibilità.
- **STABILIZZAZIONE ARTICOLARE** - La stabilizzazione articolare in carbonio corre intorno al tallone, proteggendo ulteriormente dalla torsione della caviglia e sostenendo la posizione del piede nella scarpa
- **QUICK LOCK** - Premi, gira e la scarpa si adatta perfettamente al piede, in modo permanente. Il twist lock regolabile con precisione del sistema di allacciatura QUICK LOCK è tanto semplice quanto ingegnoso. Se tiri la chiusura, i lacci si allentano. Un altro vantaggio: utilizzabile con i guanti.
- **FAP - FLEXIBLE ANTI-PENETRATION** - FAP® è un materiale non metallico, specifico per calzature antinfortunistiche, costituito da più strati tessili di fibre estremamente antistrappo. L'intersuola FAP® offre maggiore comfort, flessibilità, isolamento dal freddo, assorbimento dell'umidità e assorbimento degli urti a chi la indossa.
- **evercushion® CUSTOM FIT MID** - Il plantare anatomico evercushion® CUSTOM FIT MID offre un'ammortizzazione ottimale ad ogni passo. Il supporto dell'arco plantare appositamente adattato consente il posizionamento naturale del piede nella scarpa e stimola i muscoli durante la camminata. Disponibile anche in confezione retail nelle versioni LOW e HIGH, per quelli stretti o per i piedi larghi.

Dati tecnici

Colore	--
Taglie disponibili	40-47
Confezione	--
Imballaggio	--
Dimensioni del cartone (cm)	--
Peso del cartone (kg)	0.00
Paese di origine	Cina
Materiale	Cuoio
Suola	--
Tipo di punta	--
Disegno del battistrada	--
Altezza	--
Costruzione	--
Certificazioni	--

Dati sulle prestazioni

Requisiti ASTM F2413	--
----------------------	----