



Dati tecnici

Colore	Nero
Taglie disponibili	7-15
Confezione	Incorniciato
Imballaggio	10 Paio/Scatola
Dimensioni del cartone (cm)	64.50 x 45.00 x 34.00
Peso del cartone (kg)	15.00
Materiale	Cuoio
Suola	--
Tipo di punta	Composito
Disegno del battistrada	--
Altezza	--
Costruzione	Impermeabile - Solo tomaia, Antiscivolo
Certificazioni	Conforme TAA, ASTM F2413-18

PUMA® Safety

Frontcourt Blk/Bianco/Rosso Scarpe antinfortunistiche basse ASTM EH SR

- **SUOLA IN GOMMA HERITAGE** - La suola in gomma resistente al calore a 572°F ha un motivo a spina di pesce ottimamente antiscivolo con un'aderenza ottimale. L'intersuola in gomma più morbida garantisce ammortizzazione e assorbimento degli urti sotto il piede. Aumentando il punto di rotazione, l'attrito e quindi la fatica si riducono notevolmente. L'ampio telaio garantisce una stabilizzazione perfetta su tutto il perimetro.
- **idCELL** - I grandi elementi idCELL nella zona del tallone e dell'avampiede sono costituiti da un materiale EVA molto morbido e ammortizzante. Assorbono perfettamente gli urti e gli urti, ad esempio quando il tallone colpisce il suolo.
- **PUNTO DI ROTAZIONE** - La particolarità della suola è il punto di rotazione integrato. Questo punto nell'area del metatarso interno è la parte più tesa durante la deambulazione. Rinforzando il punto di rotazione, l'attrito e quindi la fatica si riducono notevolmente.
- **EVERCUSHION® RELIEF** - Massime prestazioni per le tue scarpe da lavoro. Il plantare sagomato evercushion® RELIEF segue la forma del piede e garantisce un sollievo dalla pressione. Un supporto dell'arco plantare appositamente coordinato consente di posizionare il piede in modo naturale nella scarpa e stimola i muscoli durante la camminata. Uno strato di schiuma particolarmente morbida e stabile fornisce un'ammortizzazione extra e quindi un assorbimento degli urti superiore. Le scanalature sul lato inferiore della soletta assicurano che la suola non scivoli nella scarpa. Comfort e supporto per portare a termine il tuo lavoro.

Dati sulle prestazioni

Requisiti ASTM F2413	--Compression Resistance-- Electrical Hazard Resistance-- Impact Resistance--
----------------------	---

Istruzioni per la manutenzione



Lavaggio a
mano