



Dati tecnici

Colore	Nero
Taglie disponibili	--
Confezione	Incorniciato
Imballaggio	10/Scatola
Dimensioni del cartone (cm)	57.00 x 44.00 x 33.00
Peso del cartone (kg)	14.40
Paese di origine	Cina
Materiale	Cuoio
Suola	--
Tipo di punta	Punta d'acciaio
Disegno del battistrada	--
Altezza	--
Costruzione	Antiscivolo
Certificazioni	ASTM F2413-18

PUMA® Safety

Velocità nera bassa Wns, ASTM SD

- **SUOLA IN GOMMA** - Questa suola in gomma resistente al calore, all'olio e allo scivolamento a 572°F, con protezione in TPU nella zona del tallone, si ispira alla più recente tecnologia da corsa. Il profilo della suola con le sue scanalature diagonali garantisce una perfetta flessibilità e un contatto sicuro con il terreno (SRC). (ASTM F 1677 Mark II)
- **ELEMENTO DI CONTROLLO DELLA TORSIONE** - L'elemento di controllo della torsione in TPU al centro della suola supporta la naturale azione di flessione del piede durante la camminata e fornisce un migliore supporto e stabilità per i piedi.
- **INTERSUOLA IN EVA** - Migliaia di minuscole bolle in questa intersuola ultraleggera assicurano un'ammortizzazione ottimale e migliorano l'azione di flessione del piede.
- **IQ. CELL** - Il cuscinetto in gel direttamente incorporato nella zona del tallone funziona proprio come un trampolino: assorbe l'energia d'urto e la restituisce immediatamente come rimbalzo.
- **MAGLIA® DI SICUREZZA - PASSO NEL COMFORT** - Il tessuto altamente flessibile si adatta perfettamente al piede e calza come un calzino. La tomaia SAFETY KNIT®, una miscela di fibre sintetiche di alta qualità, offre un'elevata flessibilità, resistenza e traspirabilità.
- **EVERCUSHION® MISS** - Questo plantare leggero dal design anatomico con struttura a nido d'ape manterrà i tuoi piedi freschi e asciutti trasmettendo l'umidità lontano dal piede. Le celle aperte permettono una rapida asciugatura quando le scarpe sono state tolte.

Dati sulle prestazioni

Requisiti ASTM F2413	--Compression Resistance--
	Impact Resistance--Static
	Dissipative Properties--

Istruzioni per la manutenzione



Lavaggio a
mano