



### Données techniques

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Couleur                    | --    |
| Tailles disponibles        | 36-47 |
| Des emballages             | --    |
| Emballé                    | --    |
| Dimensions du boîtier (cm) | --    |
| Poids du boîtier (kg)      | 0.00  |
| Pays d'origine             | Chine |
| Matériau                   | Cuir  |
| Semelle extérieure         | --    |
| Type d'orteil              | --    |
| Bande de roulement         | --    |
| Hauteur                    | --    |
| Construction               | --    |
| Certifications             | --    |

### PUMA® Safety

Crosstwist LOW S3 HRO SRC Embout en composite résistant à la chaleur, antidérapant, bottes de sécurité

- **SEMELLE EXTÉRIEURE EN CAOUTCHOUC** - Cette semelle extérieure en caoutchouc résistante à la chaleur et à l'huile de 572 ° F a un design de bande de roulement distinctif avec des canaux pour éliminer les fluides - pour une résistance optimale au glissement. Grâce au renforcement du point de rotation, les frottements et donc les signes de fatigue peuvent être considérablement réduits.
- **SEMELLE INTERCALAIRE EN EVA** - Des milliers de minuscules bulles dans cette semelle intermédiaire ultra légère assurent un amorti optimal et améliorent l'action de flexion du pied.
- **idCELL** - L'élément idCELL dans la zone du talon est constitué d'EVA, un matériau très doux qui absorbe les chocs. Il absorbe parfaitement les impacts et les chocs lorsque le talon heurte le sol.
- **POINT DE ROTATION** - La particularité de la semelle est le point de rotation intégré. Ce point dans la région du métatarse interne est la partie la plus sévèrement sollicitée lors de la marche. En renforçant le point de rotation, le frottement et donc la fatigue sont considérablement réduits.
- **FAP® - FLEXIBLE ANTI-PERFORATION** - La semelle intermédiaire anti-perforation flexible en fibres synthétiques para-aramides offre une protection ultime du pied contre les objets pénétrants tranchants.
- **EVERCUSHION® CUSTOM FIT MID** - La semelle intérieure respirante, régulatrice d'humidité et de forme anatomique amortit de manière optimale à chaque pas. Le soutien de la voûte plantaire spécialement coordonné permet au pied d'être positionné

### Données de performance

Exigence de la norme ASTM --  
F2413

### Instructions d'entretien



Lavage à la main

naturellement dans la chaussure et stimule les muscles lors de la marche.  
**PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | VOUS APPORTER CE QU'IL Y A DE MIEUX AU MONDE**

AMÉRIQUES : +1 (800) 262-5755 | EUROPE : +34-96182-41-48 | AMEA : (ASIE, MOYEN-ORIENT, AFRIQUE) 852-2475-9228 | [www.pipglobalsafety.com](http://www.pipglobalsafety.com)

Ce document et les informations qu'il contient sont la propriété de Protective Industrial Products, Inc. (PIP) et ne peuvent être utilisés ou reproduits sans autorisation. Les utilisateurs de produits doivent effectuer tous les tests ou autres évaluations appropriés pour déterminer l'adéquation des produits PIP à un usage particulier ou à une utilisation dans un environnement particulier. PIP DÉCLINE TOUTE GARANTIE AUTRES QUE CELLES EXPRESSÉMENT FOURNIES. 2025-05-03