



PUMA® Safety

Elevate Knit Noir Faible ASTM SD

- **SEMELLE EXTÉRIEURE EN CAOUTCHOUC** - Cette semelle extérieure en caoutchouc résistante à la chaleur et à l'huile de 572 °F a une conception de bande de roulement distinctive avec des canaux pour évacuer les fluides pour une résistance optimale au glissement. Grâce au renforcement du point de rotation, les frottements et donc les signes de fatigue peuvent être considérablement réduits.
- **Semelle intercalaire en EVA** - Des milliers de minuscules bulles dans cette semelle intermédiaire ultra légère assurent un amorti optimal et améliorent l'action de flexion du pied.
- **idCELL** - L'élément idCELL dans la zone du talon est constitué d'EVA, un matériau très doux qui absorbe les chocs. Elle absorbe parfaitement les impacts et les chocs lorsque le talon touche le sol.
- **POINT DE ROTATION** - La particularité de la semelle est le point de rotation intégré. Ce point dans la zone du métatarse interne est la partie la plus sollicitée lors de la marche. En renforçant le point de rotation, les frottements et donc la fatigue sont considérablement réduits.
- **ASSISE PLANTAIRE CONFORT** - L'assise plantaire de forme anatomique offre un amorti optimal à chaque pas. Le support de voûte plantaire spécialement conçu permet de positionner naturellement le pied dans la chaussure et de stimuler les muscles lors de la marche.

Données techniques

Couleur	Noir
Tailles disponibles	7-13
Des emballages	En boîte
Emballé	10 Paire/Boîte
Dimensions du boîtier (cm)	64.50 x 45.00 x 34.00
Poids du boîtier (kg)	15.80
Pays d'origine	Chine
Matériau	TRICOT DE SÉCURITÉ
Semelle extérieure	--
Type d'orteil	Composite
Bande de roulement	--
Hauteur	--
Construction	Antidérapant
Certifications	ASTM F2413-18

Données de performance

Exigence de la norme ASTM F2413	--Compression Resistance-- Impact Resistance--Static Dissipative Properties--
---------------------------------	---

Instructions d'entretien



Lavage à la main