



### Dane techniczne

Kolor	--
Dostępne rozmiary	36-42
Opakowanie	--
Zapakowane	--
Wymiary koperty (cm)	--
Hmotność pouzdra (kg)	0.00
Kraj pochodzenia	Chiny
Materiał	Włókno
Podeszwa	--
Typ palca	--
Bieżnika	--
Wysokość	--
Budowa	--
Certyfikaty	--

### Dane o wydajności

Wymagania ASTM F2413	--
----------------------	----

## PUMA® Safety

### Bezpiecznik Knit Niebieski Wns LOW S1P ESD HRO SRC

- **RUCH GUMOWEJ PODESZWY** - Odporna na temperaturę 300°C gumowa podeszwa zewnętrzna HRO jest inspirowana najnowszą technologią butów do biegania. Antypoślizgowy profil podeszwy z ukośnymi elastycznymi rowkami zapewnia optymalną elastyczność i maksymalną przyczepność (SRC).
- **IMPULS. PODESZWA ŚRODKOWA Z PIANKI** - Inteligentna podeszwa środkowa wykonana z IMPULSU. FOAM® reaguje na każdy krok impulsem energetycznym. W rezultacie, IMPULSE. PIANKA® nie tylko oddaje do 55% energii, ale także zapewnia maksymalną amortyzację, doskonałą stabilność i długotrwały komfort.
- **ELEMENT KONTROLI SKRĘTU** - Element kontroli skręcania TPU na środku podeszwy wspiera naturalne zginanie stopy podczas chodzenia i zapewnia lepsze wsparcie i stabilność stóp.
- **FAP® - FLEXIBLE ANTI-PERFORATION** - Elastyczna podeszwa środkowa zapobiegająca przebiciu wykonana z para-aramidowych włókien syntetycznych zapewnia najwyższą ochronę stopy przed ostrymi przedmiotami penetrującymi.
- **EVERCUSHION® BA** - Pianka poliuretanowa o otwartych komórkach w połączeniu z odprowadzającą wilgoć i antybakteryjną powłoką z tkaniny zapewnia najwyższą kontrolę klimatu i ogólnie przyjemne środowisko dla stopy. Podobnie jak w przypadku wszystkich wkładek evercushion®, zapewnia to trwałą i długotrwałą amortyzację dzięki specjalnym właściwościom odbicia.