



### Dati tecnici

Colore	--
Taglie disponibili	36-47
Confezione	--
Imballaggio	--
Dimensioni del cartone (cm)	--
Peso del cartone (kg)	0.00
Paese di origine	Cina
Materiale	Cuoio
Suola	--
Tipo di punta	--
Disegno del battistrada	--
Altezza	--
Costruzione	--
Certificazioni	--

### Dati sulle prestazioni

Requisiti ASTM F2413	--
----------------------	----

## Albatros®

### Ultratrail Grigio Basso S3 ESD HRO SRC

- **SUOLA ANTISCIVOLO XTS TRAIL** - La suola in gomma facile da pulire garantisce un perfetto contatto con il terreno. È antiscivolo, resistente all'abrasione e al calore fino a 300°C (HRO). Il profilo della tacchetta appositamente progettato e le ampie scanalature flessibili garantiscono una flessione ottimale, ottimizzano le proprietà di spostamento dell'acqua (effetto tergitristallo) e forniscono una presa sicura su un'ampia varietà di superfici.
- **IMPULSO**. Intersuola in FOAM® - Massimo comfort durante le lunghe giornate di lavoro. L'innovativo IMPULSO. L'intersuola FOAM® in due diverse densità reagisce ad ogni tuo passo con un impulso energetico. Da qui l'IMPULSO. FOAM® non solo restituisce l'energia, ma fornisce anche la massima ammortizzazione e un'eccellente stabilità.
- **FAP - FLEXIBLE ANTI-PENETRATION** - FAP® è un materiale non metallico, specifico per calzature antinfortunistiche, costituito da più strati tessili di fibre estremamente antistrappo. L'intersuola FAP® offre maggiore comfort, flessibilità, isolamento dal freddo, assorbimento dell'umidità e assorbimento degli urti a chi la indossa.
- **PUNTALE IN FIBRA DI VETRO** - Puntale in composito rinforzato con fibra di vetro con più spazio per le dita, più leggero di un comune puntale in acciaio, antimagnetico e termicamente isolante.
- **Plantare AIR comfit®** - Il plantare ALBATROS® comfit® AIR di nuova concezione e traspirante presenta rilievi nell'area del tallone e della palla del piede, nonché un supporto dell'arco longitudinale. Questo aiuta il piede a mantenere la sua posizione naturale nella scarpa e stimola la muscolatura durante la camminata. Il rivestimento in tessuto antiscivolo è resistente agli odori, assorbe l'umidità e può essere lavato a 30°C.

**PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | FORNIAMO LE MIGLIORI SOLUZIONI AL MONDO**

AMERICHE: +1 (800) 262-5755 | EUROPA: +34-96182-41-48 | AMEA: (ASIA, MEDIO ORIENTE, AFRICA) 852-2475-9228 | [www.pipglobalsafety.com](http://www.pipglobalsafety.com)

Questo documento e le informazioni in esso contenute sono di proprietà di Protective Industrial Products, Inc. (PIP) e non possono essere utilizzati o riprodotti senza autorizzazione. Gli utenti dei prodotti devono condurre tutti i test appropriati o altre valutazioni per determinare l'idoneità dei prodotti PIP per un particolare scopo o uso all'interno di un particolare ambiente. PIP DECLINA TUTTE LE GARANZIE DIVERSE DA QUELLE ESPRESSAMENTE FORNITE. 2025-03-13