



Dane techniczne

Kolor	--
Dostępne rozmiary	36-47
Opakowanie	--
Zapakowane	--
Wymiary koperty (cm)	--
Hmotnost pouzdra (kg)	0.00
Kraj pochodzenia	Chiny
Materiał	Skóra
Podeszwa	--
Typ palca	--
Bieżnika	--
Wysokość	--
Budowa	--
Certyfikaty	--

Dane o wydajności

Wymagania ASTM F2413 --

Albatros®

Ultratrail Grey LOW S3 ESD HRO SRC
Kompozytowe obuwie rozpraszające ładunki elektrostatyczne, Odporne na ciepło, Antypoślizgowe, Obuwie ochronne

Instrukcje opieki



Pranie ręczne

- **ANTYPOŚLIZGOWA PODESZWA ZEWNĘTRZNA XTS TRAIL** - Łatwa do czyszczenia gumowa podeszwa zewnętrzna zapewnia doskonały kontakt z podłożem. Jest antypoślizgowy i odporny na ścieranie oraz temperaturę do 300°C (HRO). Specjalnie zaprojektowany profil bloku i szerokie elastyczne rowki gwarantują optymalne ugięcie, optymalizują właściwości odprowadzania wody (efekt wycieraczki przedniej szyby) i zapewniają pewne trzymanie na różnych powierzchniach.
- **IMPULS**. Podeszwa środkowa z pianki® - najwyższy komfort podczas długich dni pracy. Innowacyjny IMPULSE. Podeszwa środkowa z pianki o® dwóch różnych gęstościach reaguje na każdy Twój krok impulsem energetycznym. Tym samym IMPULS. PIANKA® nie tylko zwraca energię, ale także zapewnia maksymalną amortyzację i doskonałą stabilność.
- **FAP - FLEXIBLE ANTI-PENETRATION** - FAP® to materiał niemetaliczny, szczególnie na obuwie bezpieczne, wykonany z wielu warstw tekstylnych z wyjątkowo odpornych na rozdarcie włókien. Podeszwa środkowa FAP® zapewnia użytkownikowi większy komfort, elastyczność, izolację przed zimnem, absorpcję wilgoci i amortyzację.
- **PODNOSEK Z WŁÓKNA SZKLANEGO** - Podnosek z kompozytu wzmocnionego włóknem szklanym z większą przestrzenią na palce, lżejszy niż zwykła stalowa nasadka, antymagnetyczny i izolujący termicznie.
- **comfit® AIR WKŁ ADKA** - Nowo opracowana, oddychająca wkładka

ALBATROS® comfit® AIR posiada uniesienia w obszarze pięty i płaski stopę, a także wsparcie łuku podłużnego. Pomaga to stopie utrzymać naturalną pozycję w bucie i stymuluje muskulaturę podczas chodzenia. Antypoślizgowy pokrowiec tekstylny jest odporny na zapachy pochłania wilgoć i można go prać w temperaturze 30°C.

PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. DOSTARCZAM TO, CO NAJLEPSZE NA ŚWIECIE

AMERYKI: +1 (800) 262-5755 | EUROPA: +34-96182-41-48 | AMEA: (AZJA, BLISKI WSCHÓD, AFRYKA) 852-2475-9228 | www.pipglobalsafety.com
Niniejszy dokument informacyjny w niniejszym stanie jest własnością firmy Protective Industrial Products, Inc. (PIP) i nie mogą być wykorzystywane ani powielane bez pozwolenia. Użytkownicy produktów powinni przeprowadzić wszelkie odpowiednie testy lub inne oceny w celu określenia przydatności produktów PIP do określonego celu. Nie należy polegać na żadnych gwarancjach innych niż wyrażone udzielenie. 2025-05-02