



Albatros®

Breeze Impulse Q| Low S1P ESD HRO SRA

- ZWEI IMPULSE, RUTSCHFESTE AUSSENSOHLE - Die leicht zu reinigende Gummilaufsohle sorgt für perfekten Bodenkontakt. Es ist rutschfest und abriebfest sowie hitzebeständig bis 300°C (HRO). Das speziell entwickelte Cleat-Profil und die breiten Flexkerben garantieren eine optimale Flexion, optimieren die wasserverdrängenden Eigenschaften (Scheibenwischereffekt) und sorgen für festen Halt auf den unterschiedlichsten Untergründen.
- IMPULSE. FOAM-Zwischensohle® - Ultimativer Komfort an langen Arbeitstagen. Die innovative IMPULSE. Die FOAM-Zwischensohle® in zwei verschiedenen Dichten reagiert auf jeden deiner Schritte mit einem Energieimpuls. Dabei wird der IMPULSE. FOAM® gibt nicht nur die Energie zurück, sondern sorgt auch für maximale Dämpfung und hervorragende Stabilität.
- comfit® AIR FUSSBETT - Das neu entwickelte, atmungsaktive ALBATROS® comfit® AIR Fußbett verfügt über Erhöhungen im Fersen- und Ballenbereich des Fußes sowie eine Unterstützung des Längsgewölbes. Dies hilft dem Fuß, seine natürliche Position im Schuh zu behalten und stimuliert die Muskulatur beim Gehen. Der rutschhemmende Textilbezug ist geruchshemmend, feuchtigkeitsabsorbierend und bei 30°C waschbar.
- FAP® - Flexible Anti Perforation - Die flexible Anti-Perforation-Zwischensohle aus keramikbeschichteten Fasern, schützt die Füße zuverlässig vollständig vor eindringenden Gegenständen.

Technische Daten

| | |
|-------------------------|--------|
| Farbe | -- |
| Verfügbare Größen | 36-47 |
| Verpackung | -- |
| Verpackt | -- |
| Gehäuseabmessungen (cm) | -- |
| Koffergewicht (kg) | 0.00 |
| Herkunftsland | China |
| Material | Textil |
| Außensohle | -- |
| Zehentyp | -- |
| Profilmuster | -- |
| Höhe | -- |
| Konstruktion | -- |
| Zertifizierungen | -- |

Leistungsdaten

| | |
|------------------------|----|
| ASTM F2413 Anforderung | -- |
|------------------------|----|

Pflegehinweise



Handwäsche