



### Dati tecnici

Colore	--
Taglie disponibili	39-48
Confezione	--
Imballaggio	--
Dimensioni del cartone (cm)	--
Peso del cartone (kg)	0.00
Paese di origine	Cina
Materiale	Cuoio
Suola	--
Tipo di punta	--
Disegno del battistrada	--
Altezza	--
Costruzione	--
Certificazioni	--

### Dati sulle prestazioni

Requisiti ASTM F2413	--
----------------------	----

## Albatros®

### Court Nero Basso S3 ESD HRO SRC

- **SUOLA WORKLETICS 3D** - Lo strato centrale della suola è il grande cuscinetto in PWR BEADS®, che si estende molto al di sotto del metatarso. Lo strato superiore, realizzato in materiale EVA molto leggero, fornisce un'ammortizzazione dinamica con una buona stabilizzazione allo stesso tempo. Il giusto grip è garantito dalla suola in gomma bicolore, antiscivolo e resistente all'abrasione, con ampie scanalature di flessione per una flessibilità ottimale.
- **INTERSUOLA® CON PERLINE PWR** - LE PERLINE® PWR vengono letteralmente cotte insieme per formare un unico elemento durante il processo di produzione. Insieme raggiungono un eccellente ritorno energetico del 58%.
- **FAP®LITE - FLEXIBLE ANTI PENETRATION** - L'ultima generazione di protezioni antiperforazione metal-free: 50% più leggere, altissima flessibilità, migliore ammortizzazione ed elasticità alla pressione, effetto rinfrescante attraverso la traspirabilità e l'assorbimento del sudore.
- **evercushion® CUSTOM FIT MID** - Il plantare anatomico evercushion® CUSTOM FIT MID offre un'ammortizzazione ottimale ad ogni passo. Il supporto dell'arco plantare appositamente adattato consente il posizionamento naturale del piede nella scarpa e stimola i muscoli durante la camminata. Disponibile anche in confezione retail nelle Versioni BASSA e ALTA per quelli stretti o per i piedini larghi.