



Albatros®

Court Sable Bas S1P ESD HRO SRC

- SEMELLE WORKLETICS 3D - La couche centrale de la semelle est le grand coussinet en PWR BEADS®, qui s'étend bien en dessous du métatarse. La couche supérieure, faite d'un matériau EVA très léger, offre un amorti dynamique avec une bonne stabilisation en même temps. La bonne adhérence est garantie par la semelle extérieure en caoutchouc bicolore antidérapante et résistante à l'abrasion avec de larges rainures de flexion pour une flexibilité optimale.
- SEMELLE INTERCALAIRE PWR BEADS - Les perles PWR sont littéralement cuites® ensemble pour former un seul élément pendant le processus de production. Ensemble, ils atteignent un excellent rendement énergétique de 58 %.
- FAP®LITE - FLEXIBLE ANTI PENETRATION - La dernière génération de protections anti-pénétration sans métal : 50% plus légère, très grande flexibilité, meilleur amorti et élasticité à la pression, effet rafraîchissant grâce à la respirabilité et à l'absorption de la transpiration.

Données techniques

Couleur	--
Tailles disponibles	39-48
Des emballages	--
Emballé	--
Dimensions du boîtier (cm)	--
Poids du boîtier (kg)	0.00
Pays d'origine	Chine
Matériau	Cuir
Semelle extérieure	--
Type d'orteil	--
Bande de roulement	--
Hauteur	--
Construction	--
Certifications	--

Données de performance

Exigence de la norme ASTM	--
F2413	