



Données techniques

Couleur	Bleu
Tailles disponibles	39-48
Des emballages	--
Emballé	--
Dimensions du boîtier (cm)	--
Poids du boîtier (kg)	0.00
Pays d'origine	Chine
Matériau	Textile
Semelle extérieure	--
Type d'orteil	--
Bande de roulement	--
Hauteur	--
Construction	--
Certifications	--

Données de performance

Exigence de la norme ASTM	--
F2413	

Albatros®

Aer58 Bleu LOW S1P ESD HRO SRC Chaussures dissipatives électrostatiques, résistantes à la chaleur, antidérapantes, bottes de sécurité

- SEMELLE WORKLETICS 3D - La couche centrale de la semelle est le grand coussin en perles® PWR, qui s'étend bien en dessous du métatarse. La couche supérieure, en matériau EVA très léger, offre un amorti dynamique avec une bonne stabilisation en même temps. La bonne adhérence est garantie par la semelle extérieure en caoutchouc bicolore antidérapante et résistante à l'abrasion avec de larges rainures de flexion pour une flexibilité optimale.
- SEMELLE INTERCALAIRE PWR BEADS - Les pwr beads® sont littéralement cuites ensemble pour former un seul élément au cours du processus de production. Ensemble, ils atteignent un excellent rendement énergétique de 58 %.
- FAP®LITE - FLEXIBLE ANTI PENETRATION - La dernière génération de protections anti-pénétration sans métal : 50 % plus léger, très grande flexibilité, meilleur amorti et élasticité à la pression, effet rafraîchissant grâce à la respirabilité et à l'absorption de la transpiration.
- evercushion® CUSTOM FIT MID - La semelle intérieure evercushion® CUSTOM FIT MID de forme anatomique offre un amorti optimal à chaque pas. Le support de voûte plantaire spécialement ajusté permet le positionnement naturel du pied dans la chaussure et stimule les muscles lors de la marche. Également disponible dans le pack de vente au détail dans les versions LOW et HIGH pour les pieds étroits ou larges.

Instructions d'entretien



Lavage à la main