



Datos técnicos

Color	--
Tallas disponibles	40-47
Emballaje	--
Lleno	--
Dimensiones de la caja (cm)	--
Peso de la caja (kg)	0.00
País de origen	China
Material	Textil
Suela	--
Tipo de dedo	--
Dibujo de la banda	--
Altura	--
Construcción	--
Certificaciones	--

Datos de rendimiento

Requisito ASTM F2413	--
----------------------	----

Albatros®

Antelao QI Low S3 ESD HRO SRC

- **SUELA EXTERIOR XTS ANTIDESLIZANTE:** el perfil todoterreno de la suela de goma antideslizante resistente al calor de hasta 300 °C (HRO, SRC) garantiza un contacto óptimo con el suelo, especialmente en superficies sin pavimentar. Los tacos anchos se limpian solos durante la carrera (liberación de barro) y garantizan la máxima flexibilidad.
- **ESTABILIZACIÓN DE LAS ARTICULACIONES:** la estabilización de las articulaciones con aspecto de carbono se extiende alrededor del talón, lo que además protege contra la torsión del tobillo y apoya la posición del pie en el zapato
- **BLOQUEO RÁPIDO:** presione, gire y el zapato se asienta perfectamente en el pie, de forma permanente. El cierre giratorio ajustable con precisión del sistema de cordones QUICK LOCK es tan simple como ingenioso. Si tiras del cierre, los cordones se aflojan. Otra ventaja: se puede operar con guantes.
- **FAP - FLEXIBLE ANTI-PENETRACIÓN - FAP®** es un material no metálico, especial para calzado de seguridad, hecho de múltiples capas textiles de fibras extremadamente resistentes al desgarrar. La entresuela FAP® ofrece mayor comodidad, flexibilidad, aislamiento al frío, absorción de humedad y absorción de impactos para el usuario.
- **evercushion® CUSTOM FIT MID -** La plantilla evercushion® CUSTOM FIT MID de forma anatómica proporciona una amortiguación óptima en cada paso. El soporte del arco especialmente ajustado permite la posición natural del pie en el zapato y estimula los músculos al caminar. También disponible en el paquete de venta al por menor en las versiones LOW y HIGH, para pies estrechos o anchos.