



Dati tecnici

Colore	--
Taglie disponibili	36-47
Confezione	--
Imballaggio	--
Dimensioni del cartone (cm)	--
Peso del cartone (kg)	0.00
Paese di origine	Cina
Materiale	Cuoio
Suola	--
Tipo di punta	--
Disegno del battistrada	--
Altezza	--
Costruzione	--
Certificazioni	--

Dati sulle prestazioni

Requisiti ASTM F2413	--
----------------------	----

Albatros®

Clifton St a basso contenuto di O2 ESD SRC

- **SUOLA ANTISCIVOLO** - La suola DUO-PU resistente all'abrasione e ammortizzante si caratterizza in particolare per la sua flessibilità e resistenza allo scivolamento. Il profilo della suola presenta ampie scanalature di flessione ed elementi del profilo progettati in modo diverso per un'eccellente presa su diversi pavimenti, in particolare sui pavimenti industriali.
- **INTERSUOLA AMMORTIZZANTE** - Questa morbida intersuola in PU ammortizza in modo ottimale gli alti impatti della camminata e combina una perfetta stabilità con flessibilità.
- **PLANTARE EVA** - Il plantare anatomico in morbida EVA aiuta a proteggere le articolazioni, i muscoli e le ossa con il suo effetto ammortizzante. Un supporto ergonomico per l'arco longitudinale fornisce un supporto ottimale per il piede durante la camminata, mentre la zona dell'avampiede con fossette massaggia la parte anteriore del piede ad ogni passo. La perforazione nella zona della palla aumenta la traspirabilità. Tutto per una vestibilità comoda.



Lavaggio a
mano

Istruzioni per la manutenzione