



Albatros®

Aer55 St White Wns LOW O1 ESD HRO SRA
Chaussures dissipatives électrostatiques,
résistantes à la chaleur, antidérapantes,
chaussures

- SEMELLE EXTÉRIEURE ANTIDÉRAPANTE - La semelle extérieure en caoutchouc facile à nettoyer assure un contact parfait avec le sol. Il est antidérapant et résistant à l'abrasion ainsi qu'à la chaleur jusqu'à 300°C (HRO). Le profil de cale spécialement conçu et les larges rainures de flexion garantissent une flexion optimale, optimisent les propriétés de déplacement de l'eau (effet d'essuie-glace) et offrent une adhérence ferme sur une grande variété de terrains.
- DOUBLE. IMPULSE MIDSOLE - La semelle intermédiaire intelligente en IMPULSE. FOAM® réagit à chaque pas par une impulsion d'énergie. En conséquence, l'IMPULSE. La mousse® restitue non seulement jusqu'à 55 % de l'énergie, mais assure également un amorti maximal, une excellente stabilité et un confort durable.
- TRICOT® DE SÉCURITÉ - Le tissu textile très flexible et respirant s'adapte parfaitement au pied et s'adapte parfaitement, comme une chaussette. Il assure un ajustement optimal, est à la fois super léger et ultra-résistant.
- FITFRAME® - Design innovant, fonctionnalité élevée et faible poids - pas de problème avec FITFRAME®. Des éléments de renfort soudés sans couture offrent un soutien flexible au pied et, en combinaison avec des tissus respirants, assurent un confort optimal.
- ASSISE PLANTAIRE CONFORT - La semelle intérieure de forme anatomique offre un amorti optimal à chaque pas. Le support de

voûte plantaire spécialement conçu permet au pied d'être positionné naturellement dans la chaussure et stimule les muscles lors de la marche.

PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | VOUS APPORTER CE QU'IL Y A DE MIEUX AU MONDE

AMÉRIQUE : +1 (800) 262-5755 | EUROPE : +34-96182-41-48 | AMEA : (ASIE, MOYEN-ORIENT, AFRIQUE) 852-2475-9228 | www.pipglobalsafety.com

EN ISO 20347:2012 - Tous les modèles sont certifiés selon la norme

EN ISO 20347:2012 et ont, entre autres, les caractéristiques

suivantes : zone fermée du talon, capacité antistatique et

Données techniques

Couleur	Blanc
Tailles disponibles	36-42
Des emballages	--
Emballé	--
Dimensions du boîtier (cm)	--
Poids du boîtier (kg)	0.00
Pays d'origine	Chine
Matériau	Textile
Semelle extérieure	--
Type d'orteil	--
Bande de roulement	--
Hauteur	--
Construction	--
Certifications	--

Données de performance

Exigence de la norme ASTM --
F2413

Instructions d'entretien



Lavage à la
main