



Dati tecnici

Colore	Nero
Taglie disponibili	36-47
Confezione	--
Imballaggio	--
Dimensioni del cartone (cm)	--
Peso del cartone (kg)	0.00
Paese di origine	Cina
Materiale	Tessile
Suola	--
Tipo di punta	--
Disegno del battistrada	--
Altezza	--
Costruzione	--
Certificazioni	--

Dati sulle prestazioni

Requisiti ASTM F2413	--
----------------------	----

Albatros®

Aer55 St Nero Blu Basso O1 ESD HRO SRA

- **SUOLA ANTISCIVOLO** - La suola in gomma facile da pulire garantisce un perfetto contatto con il terreno. È antiscivolo e resistente all'abrasione, nonché resistente al calore fino a 300°C (HRO). Il profilo della tacchetta appositamente progettato e le ampie scanalature flessibili garantiscono una flessione ottimale, ottimizzano le proprietà di spostamento dell'acqua (effetto tergicristallo) e forniscono una presa salda su un'ampia varietà di terreni.
- **DUALE. IMPULSE MIDSOLE** - L'intersuola intelligente realizzata in IMPULSE. FOAM® reagisce ad ogni passo con un impulso di energia. Di conseguenza, l'IMPULSE. FOAM® non solo restituisce fino al 55% dell'energia, ma assicura anche la massima ammortizzazione, un'eccellente stabilità e un comfort duraturo.
- **MAGLIA DI SICUREZZA** - Il tessuto altamente flessibile e traspirante si adatta perfettamente al piede e si adatta perfettamente, come un calzino. Garantisce una vestibilità ottimale, è super leggero e ultra resistente allo stesso tempo.
- **FITFRAME®** - Design innovativo, elevata funzionalità e peso ridotto: nessun problema con FITFRAME.® Gli elementi di rinforzo saldati senza soluzione di continuità forniscono un supporto flessibile per il piede e, in combinazione con i tessuti traspiranti, garantiscono un comfort ottimale.
- **PLANTARE COMFORT** - Il plantare anatomico offre un'ammortizzazione ottimale ad ogni passo. Il supporto dell'arco plantare appositamente progettato consente al piede di essere posizionato naturalmente nella scarpa e stimola i muscoli durante la camminata.
- **EN ISO 20347:2012** - Tutti i modelli sono certificati secondo la norma EN ISO 20347:2012 e hanno, tra le altre, le seguenti caratteristiche:

zone del piede in cui si garantisce l'assorbimento dell'energia nella zona del tallone. Le scarpe di classe O2 hanno AMERICA: +1 (800) 262-3735 | EUROPA: +34-96182-41-48 | AMEA: (ASIA, MEDIO ORIENTE, AFRICA) 852-2475-9228 | www.pipglobalsafety.com
inoltre una tomaia resistente all'acqua.

Questo documento e le informazioni in esso contenute sono di proprietà di Protective Industrial Products, Inc. (PIP) e non possono essere utilizzati o riprodotti senza autorizzazione. Gli utenti dei prodotti devono condurre tutti i test appropriati o altre valutazioni per determinare l'idoneità dei prodotti PIP per un particolare scopo o uso all'interno di un particolare ambiente. PIP DECLINA TUTTE LE GARANZIE DIVERSE DA QUELLE ESPRESSAMENTE FORNITE. 2025-02-18