



Dane techniczne

Kolor	Czarny
Dostępne rozmiary	36-47
Opakowanie	--
Zapakowane	--
Wymiary koperty (cm)	--
Hmotnost pouzdra (kg)	0.00
Kraj pochodzenia	Chiny
Materiał	Włókno
Podeszwa	--
Typ palca	--
Bieżnika	--
Wysokość	--
Budowa	--
Certyfikaty	--

Dane o wydajności

Wymagania ASTM F2413 --

Albatros®

Aer55 St Niebieski LOW O1 ESD HRO Buty rozpraszające ładunki elektrostatyczne, Odporne na ciepło, Antypoślizgowe, buty

- **ANTYPOŚLIZGOWA PODESZWA ZEWNĘTRZNA** - Łatwa do czyszczenia gumowa podeszwa zewnętrzna zapewnia doskonały kontakt z podłożem. Jest antypoślizgowy i odporny na ścieranie, a także odporny na temperaturę do 300°C (HRO). Specjalnie zaprojektowany profil bloku i szerokie elastyczne rowki gwarantują optymalne ugięcie, optymalizują właściwości odprowadzania wody (efekt wycieraczki przedniej szyby) i zapewniają pewną przyczepność na różnych podłożach.
- **PODWÓJNY. PODESZWA ŚRODKOWA IMPULSE** - Inteligentna podeszwa środkowa wykonana z IMPULSE. PIANKA® reaguje na każdy krok impulsem energetycznym. W rezultacie, IMPULSE. PIANKA® nie tylko zwraca do 55% energii, ale także zapewnia maksymalną amortyzację, doskonałą stabilność i długotrwały komfort.
- **BEZPIECZNA DZIANINA®** - Wysoce elastyczna, oddychająca tkanina tekstylna idealnie dopasowuje się do stopy i bezszwowo dopasowuje się jak skarpeta. Zapewnia optymalne dopasowanie, jest jednocześnie super lekki i bardzo wytrzymały.
- **FITFRAME®** - Innowacyjny design, wysoka funkcjonalność i niska waga - z FITFRAME® nie ma problemu. Bezszwowo spawane elementy wzmacniające zapewniają elastyczne wsparcie stopy, a w połączeniu z oddychającymi tkaninami zapewniają optymalny komfort.
- **KOMFORTOWA WKŁADKA** - Anatomicznie ukształtowana wkładka zapewnia optymalną amortyzację na każdym kroku. Specjalnie zaprojektowane podparcie łuku stopy umożliwia naturalne ułożenie stopy w bucie i stymuluje mięśnie podczas chodzenia.

Instrukcje opieki



Pranie ręczne

PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. DOSTARCZAM TO, CO NAJLEPSZE NA ŚWIECIE

EN ISO 20347:2012 - Wszystkie modele są certyfikowane zgodnie z EN ISO 20347:2012. AMERYKA, AFRYKA, BLISKI WSCHÓD, AFRYKA) 852-2475-9228 | www.pipglobalsafety.com

Niniejsze informacje o produkcie mają charakter informacyjny i nie stanowią gwarancji. Produkty PIP nie mogą być wykorzystywane ani powielane bez pozwolenia. Produkt PIP nie jest przeznaczony do użytku w warunkach ekstremalnych. Nie należy przeprowadzać żadnych testów lub innych ocen w celu określenia przydatności produktów PIP do określonego celu lub zastosowania w określonym środowisku. PIP WYŁĄCZA WSZELKIE GWARANCJE INNE NIŻ WYRAŹNIE UDZIELONE. 2025-05-02