



Dati tecnici

Colore	'
Taglie disponibili	36-47
Confezione	--
Imballaggio	--
Dimensioni del cartone (cm)	--
Peso del cartone (kg)	0.00
Paese di origine	Cina
Materiale	Cuoio
Suola	--
Tipo di punta	--
Disegno del battistrada	--
Altezza	--
Costruzione	--
Certificazioni	--

Dati sulle prestazioni

Requisiti ASTM F2413	--
----------------------	----

Albatros®

Ischgl CTX MID O2 WR HRO SRC COA.
Membrana TEX, resistente al calore, antiscivolo,
resistente all'acqua, stivali

- **SUOLA XTS TRAIL ANTISCIVOLO** - La suola in gomma facile da pulire garantisce un perfetto contatto con il terreno. È antiscivolo, resistente all'abrasione e al calore fino a 300°C (HRO). Il profilo della tacchetta appositamente progettato e le ampie scanalature flessibili garantiscono una flessione ottimale, ottimizzano le proprietà di spostamento dell'acqua (effetto tergicristallo) e forniscono una presa sicura su un'ampia varietà di superfici.
- **IMPULSO. INTERSUOLA IN SCHIUMA®** - L'innovativo IMPULSE. L'intersuola FOAM® reagisce a ciascuno dei tuoi passi con un impulso di energia. IMPULSO. FOAM® offre tutto: massima ammortizzazione con un ritorno di energia ottimale, nonché un'eccellente stabilità e un comfort duraturo.
- **Certificato di autenticità. TEX® MEMBRANE** - La membrana high-tech durevole, resistente all'acqua e antivento è particolarmente traspirante e protegge il piede dai ristagni d'acqua grazie a una struttura in tessuto microporoso. La membrana trasporta il sudore e l'umidità verso l'esterno. Ciò che rimane è una sensazione di piede piacevolmente asciutto e confortevole.
- **EN ISO 20347:2012** - Tutti i modelli sono certificati secondo la norma EN ISO 20347:2012 e hanno, tra le altre, le seguenti caratteristiche: zona chiusa del tallone, antistatica e capacità di assorbimento di energia nella zona del tallone. Le scarpe di classe O2 hanno inoltre una tomaia resistente all'acqua.

Istruzioni per la manutenzione



Lavaggio a
mano