



## G-Tek® PosiGrip®

Guante antimicrobiano mezclado de aramida de punto sin costuras con agarre de espuma recubierta de nitrilo en la palma y los dedos

- La construcción de punto sin costuras proporciona comodidad sin sacrificar la destreza
- La carcasa mezclada de aramida es liviana, tiene excelente destreza, sensibilidad táctil y resistencia al corte, al tiempo que proporciona protección en aplicaciones resistentes al calor
- Los recubrimientos de espuma de nitrilo son compatibles con aceites ligeros y proporcionarán un buen agarre y una excelente resistencia a la abrasión
- Knit Wrist ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
- Doblados codificados por colores para una fácil identificación del tamaño
- Lavable para prolongar la vida útil y reducir los costes de sustitución

## Aplicaciones

- Agarre en seco seguro y resistente al aceite
- Manipulación y montaje de piezas y materiales medianos a grandes
- Fabricación de metal
- Mantenimiento y reparación de equipos mecánicos
- Fijación y anclaje de pesados a medianos



4X42D

## Datos técnicos

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Color                       | Verde                  |
| Tallas disponibles          | --                     |
| Emballaje                   | Paquete a granel       |
| Lleno                       | 12/Estuche             |
| Dimensiones de la caja (cm) | 50.55 x 37.59 x 26.92  |
| Peso de la caja (kg)        | 6.80                   |
| País de origen              | China                  |
| Material del soporte        | Aramida                |
| Recubrimiento               | Nitrilo                |
| Color del recubrimiento     | Black                  |
| Cobertura del recubrimiento | Palma y dedos          |
| Agarre                      | Espuma                 |
| Galga                       | 10                     |
| Puño                        | Puño tejido            |
| Protección contra impactos  | --                     |
| Construcción                | Tejido sin costuras    |
| Certificaciones             | Contacto con alimentos |

## Datos de rendimiento

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| EN 388                             | 4X42DX |
| Nivel de abrasión EN               | 4      |
| Nivel de corte (Coup Test) EN      | X      |
| Nivel de desgarramiento EN         | 4      |
| Nivel de punción EN                | 2      |
| Nivel de corte EN TDM-100          | D      |
| Nivel de llama vertical ASTM F1358 | --     |
| EN 407                             | --     |