



Barracuda®

Gant mélangé polykor tricoté sans couture avec poignée en mousse enduite de nitrile sur la paume et les doigts

- Une construction sans couture offre un confort et une respirabilité accrus
- La coque mélangée Polykor est légère et offre une excellente dextérité, sensibilité tactile et résistance aux coupures
- Les revêtements en mousse nitrile sont respirants et durables, conçus avec une structure cellulaire qui disperse les fluides au contact pour une meilleure adhérence
- Knit Wrist aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
- Ourlets codés par couleur pour une identification facile des tailles
- Lavable, résistant aux produits chimiques, à l'eau et aux rayons ultraviolets

Applications

- Prise sèche sécurisée et résistante à l'huile
- Manipulation et assemblage de pièces et de matériaux de taille moyenne à gr
- Fabrication de métal
- Entretien et réparation d'équipements mécaniques
- Fixation et ancrage lourds à moyens



4442B

Données techniques

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Couleur | Blanc |
| Tailles disponibles | -- |
| Des emballages | Paire En Sac Plaine |
| Emballé | 10/Boîte |
| Dimensions du boîtier (cm) | 66.00 x 32.00 x 30.00 |
| Poids du boîtier (kg) | 11.90 |
| Pays d'origine | Chine |
| Matériau de la doublure | PolyKor |
| Enduit | Nitrile |
| Couleur Enduit | Black |
| Couverture Enduit | Paume et bouts des doigts |
| Adhérence | Mousse |
| Jauge | 13 |
| Poignet | Poignet de tricot |
| Protection contre les chocs | -- |
| Construction | Tricot Sans Couture Enduit |
| Certifications | -- |

Données de performance

| | |
|--|--------|
| EN 388 | 4442BX |
| Niveau EN Abrasion | 4 |
| Niveau de résistance aux coupures EN | 4 |
| Niveau EN Déchirure | 4 |
| Niveau EN Perforation | 2 |
| Niveau de résistance aux coupures EN TDM-100 | B |
| Niveau de flamme verticale ASTM F1358 | -- |
| EN 407 | -- |