



G-Tek® PosiGrip®

Guanto in nylon a maglia senza cuciture con impugnatura piatta rivestita in poliuretano su palmo e dita

- Il guscio in nylon a maglia senza cuciture offre maggiore comfort e destrezza delle dita
- I rivestimenti in poliuretano assumono le proprietà superficiali della fodera del guanto fornendo una presa tattile in condizioni asciutte e leggermente oleose, ideali per applicazioni che richiedono destrezza per una manipolazione precisa
- Knit Wrist aiuta a prevenire l'ingresso di sporco e detriti nel guanto
- Coppia confezionata per facilitare la distribuzione
- Senza silicone

Applicazioni

- Rivestimento sottile, buona presa per una manipolazione ad alta destrezza
- Movimentazione di piccole parti
- Operazioni di manutenzione e riparazione
- Controllo qualità e ispezione



4131X

Dati tecnici

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Colore | Bianco |
| Taglie disponibili | -- |
| Confezione | Coppia in busta pianura |
| Imballaggio | 25/Scatola |
| Dimensioni del cartone (cm) | 52.07 x 28.70 x 60.71 |
| Peso del cartone (kg) | 8.26 |
| Paese di origine | Cina |
| Materiale supporto | Nylon |
| Spalmatura | Poliuretano |
| Colore spalmatura | White |
| Copertura spalmatura | Palmo e dita |
| Presa | Piatto |
| Calibro | 13 |
| Polso | Polsino cucito |
| Protezione dagli urti | -- |
| Costruzione | Supporto senza cuciture |
| Certificazioni | Senza silicone |

Dati sulle prestazioni

| | |
|-----------------|-------|
| EN 388 | 4131X |
| Abrasione EN | 4 |
| Taglio (2003) | 1 |
| Strappo EN | 3 |
| Perforazione EN | 1 |
| EN 407 | -- |

Istruzioni per la manutenzione



Lavaggio in lavatrice



Temperatura dell'acqua 40°C



Non candeggiare



Asciugare in asciugatrice



Fuoco basso