



### G-Tek® PosiGrip®

Gant en nylon tricoté sans couture avec poignée froissée enduite de latex sur la paume, les doigts et les jointures

- La coque en tricot en nylon sans couture est confortable et flexible
- Les revêtements froissés au latex comportent des plis ou des rides sur la surface du revêtement qui sont conçus pour canaliser les fluides permettant un meilleur contact sur les surfaces sèches ou humides - un caoutchouc naturel flexible, résistant et durable en raison de son haut degré de résistance à l'accrochage, à la perforation et à l'abrasion
- Knit Wrist aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
- Ourlets codés par couleur pour une identification facile des tailles
- Coquille de gant respirante

### Applications

- Prise en main sûre ou sèche, résistante aux déchirures et aux perforations
- Manipulation et nettoyage des pièces et matériaux abrasifs
- Démolition
- Maçonnerie et Tuile
- Fixation et assemblage métalliques



3131X

### Données techniques

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Couleur                     | Bleu                       |
| Tailles disponibles         | --                         |
| Des emballages              | Paquet en vrac             |
| Emballé                     | 12/Boîte                   |
| Dimensions du boîtier (cm)  | 53.04 x 32.00 x 23.01      |
| Poids du boîtier (kg)       | 3.69                       |
| Pays d'origine              | Chine                      |
| Matériau de la doublure     | Nylon                      |
| Enduit                      | Latex                      |
| Couleur Enduit              | Black                      |
| Couverture Enduit           | Paume, doigts et jointures |
| Adhérence                   | Plissé                     |
| Jauge                       | 15                         |
| Poignet                     | Poignet de tricot          |
| Protection contre les chocs | --                         |
| Construction                | Tricot Sans Couture Enduit |
| Certifications              | --                         |

### Données de performance

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| EN 388                               | 3131X |
| Niveau EN Abrasion                   | 3     |
| Niveau de résistance aux coupures EN | 1     |
| Niveau EN Déchirure                  | 3     |
| Niveau EN Perforation                | 1     |
| EN 407                               | --    |

### Instructions d'entretien



Lavage en machine



Température de l'eau 40°C



Ne pas javelliser



Sécher



Chaleur basse