



### Barracuda®

Naadloos gebreide polykor gemengde handschoenen met polyurethaan gecoate platte grip op palm en vingers

- Naadloze constructie biedt meer comfort en ademend vermogen
- Polykor blended shell is licht van gewicht en biedt uitstekende behendigheid, tactiele gevoeligheid en snijweerstand
- Polyurethaancoatings nemen de oppervlakte-eigenschappen van de handschoenvoering over en bieden een tactiele grip in droge en licht olieachtige omstandigheden, ideaal voor toepassingen die behendigheid vereisen voor nauwkeurige hantering
- Gebreide pols helpt voorkomen dat vuil en vuil de handschoenen binnendringen
- Kleurgecodeerde zomen voor eenvoudige maatidentificatie
- 100% siliconenvrij

### Toepassingen

- Dunne coating, goede grip voor een hoge behendigheid
- Onderhouds- en reparatiewerkzaamheden
- Handling, assemblage en sortering van kleine tot middelgrote onderdelen en materialen
- Verzenden, ontvangen en verpakken



4X42BX

### Technische data

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Kleur                     | Zout & Peper            |
| Beschikbare maten         | --                      |
| Verpakking                | Paar zakken effen       |
| Ingepakt                  | 10/Krat                 |
| Afmetingen behuizing (cm) | 5715 x 27.94 x 17.78    |
| Gewicht koffer (kg)       | 3.54                    |
| Land van herkomst         | China                   |
| Materiaal voering         | PolyKor                 |
| Deklaag                   | Polyurethaan            |
| Coating Kleur             | Gray                    |
| Coating dekking           | Palm & Vingers          |
| Greep                     | Plat                    |
| Metten                    | 13                      |
| Manchet                   | Gebreide pols           |
| Bescherming tegen stoten  | --                      |
| Constructie               | Gecoat naadloos breisel |
| Certificeringen           | Siliconenvrij           |

### Prestatie data

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| NL 388                           | 4X42BX |
| NL Abrasion Level                | 4      |
| NL Cut Level                     | X      |
| NL Scheurniveau                  | 4      |
| NL Punctieniveau                 | 2      |
| EN TDM-100 Snijniveau            | B      |
| ASTM F1358 Verticale Vlam niveau | --     |
| NL 407                           | --     |

### Onderhoudsinstructies

