



R15™

Doble palma de cuero sintético con palma de PVC y parte posterior de tela - Protección contra impactos TPR

- La palma de cuero sintético mejora el agarre en aplicaciones de aceite seco y ligero al tiempo que proporciona destreza
- El PVC en la palma de la mano, la entrecierna del pulgar y las yemas de los dedos proporciona un agarre mejorado y una resistencia adicional al corte/abrasión
- Sillín para pulgar de Kevlar reforzado para mayor durabilidad
- Caucho termoplástico (TPR) moldeado para dedos, protectores para pulgares y dorso de la mano para una máxima protección
- Slip on neopreno en la muñeca para mayor comodidad
- ANSI 105 Nivel de resistencia al corte A6

Aplicaciones

- Manipulación y movimiento de materiales pesados
- Operaciones de mantenimiento y reparación
- Operación de maquinaria y herramientas de servicio pesado



4X43FP

Datos técnicos

| | |
|-----------------------------|---|
| Color | Rojo |
| Tallas disponibles | -- |
| Emballaje | Paquete a granel |
| Lleno | 72/Estuche |
| Dimensiones de la caja (cm) | 29.21 x 12.07 x 15.24 |
| Peso de la caja (kg) | 8.39 |
| País de origen | Indonesia |
| Material del soporte | Elastano |
| Recubrimiento | PVC |
| Color del recubrimiento | Red |
| Cobertura del recubrimiento | -- |
| Galga | -- |
| Palma | Reforzado |
| Dorso | Spandex |
| Puño | De fácil colocación |
| Protección contra impactos | Dedo, Pulgar, Parte de atrás de la mano |
| Construcción | Cortado y cosido |
| Certificaciones | -- |

Datos de rendimiento

| | |
|-------------------------------|--------|
| Categoría PPE | -- |
| EN 388 | 4X43FP |
| Nivel de abrasión EN | 4 |
| Nivel de corte (Coup Test) EN | X |
| Nivel de desgarro EN | 4 |
| Nivel de punción EN | 3 |

Instrucciones de cuidado



Lavar a máquina



Temperatura del agua 40°C



No usar lejía



Colgar en seco