



## QRP® Qualatex®

Culle in lattice sigillato sottovuoto dissipativo statico ISO 5 (Classe 100)

- Confezionato per applicazioni ISO 5 (Classe 100)
- Esclusiva custodia stand-up per una facile identificazione del prodotto
- Conforme agli standard ASTM e IEST-RP-CC 005.3
- Resistenza superficiale media 10(7) Ohm per unità quadrata
- Da utilizzare con dispositivi sensibili all'elettricità statica di Classe I e Classe II
- Conformità RoHS
- Processo polare P3
- ESD Safe to ANSO/ESD S20.20-2014
- Contiene lattice naturale al 100% che può causare reazioni allergiche

## Dati tecnici

Colore	Nero
Taglie disponibili	S-XL
Confezione	Confezione imballata
Imballaggio	14400/Scatola
Dimensioni del cartone (cm)	48.26 x 27.94 x 33.02
Peso del cartone (kg)	9.64
Paese di origine	Vietnam
Polimero	Latex
Presca	Tramati
Spessore	--
Polvere	Senza polvere
Costruzione	--
Certificazioni	--

## Dati sulle prestazioni

Camera bianca ISO	ISO 5 (Class 100)
Resistente alla temperatura	--
Proprietà di controllo statico	Static Dissipative