



**PIP®**

Guante de molino caliente de grado premium con tres capas de lona de algodón y forro de arpillera - 28 oz

- La construcción de lona de algodón de tres capas ofrece comodidad, aislamiento y protección térmica superior
- Forro de arpillera para una mayor protección contra el calor
- El corte Clute proporciona un ajuste espacioso
- El pulgar recto aumenta la comodidad en el trabajo de puño cerrado
- Acabado nap-out para resistencia al calor
- Correa para nudillos para una protección adicional

### Aplicaciones

- Vidrio flotado
- Fundiciones y Fundiciones de Metales
- Fabricación de cerámica
- Operaciones de forja

### Datos técnicos

|                             |                                                         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Color                       | Natural                                                 |
| Tallas disponibles          | --                                                      |
| Emballaje                   | Paquete a granel                                        |
| Lleno                       | 10/Estuche                                              |
| Dimensiones de la caja (cm) | 60.96 x 26.67 x 55.88                                   |
| Peso de la caja (kg)        | 19.00                                                   |
| País de origen              | Pakistán                                                |
| Material del soporte        | Lienzo, Algodón                                         |
| Forro                       | Loneta                                                  |
| Peso                        | 28oz                                                    |
| Puño                        | Banda superior                                          |
| Largura                     | --                                                      |
| Construcción                | Cortado y cosido, Corte con costuras (clute), Multicapa |
| Certificaciones             | --                                                      |

### Datos de rendimiento

EN 407

--

### Instrucciones de cuidado



Lavar a máquina



Temperatura del agua 40°C



No usar lejía



Secar en secadora



Fuego bajo