



Boss®

Gant haut-parleur en cuir grain avec dos en peau de vache fendue, coutures en Kevlar® et TPR Hi-Vis Impact - Doublure en coton

- La paume en cuir Top Grain est lisse, offre durabilité et dextérité
- Le dos en cuir Split Cowhide offre confort, durabilité, excellente résistance à l'abrasion et respirabilité
- Le dos en cuir de vachette fendue rend ce gant plus économique que la construction pleine fleur
- Les gants de conducteur sont dotés d'un style enfilaient pour un bon ajustement et un bon confort
- La doublure 100% coton offre une isolation thermique
- Les protège-doigts et le dos moulés en caoutchouc thermoplastique haute visibilité (TPR) offrent une protection antichocs ANSI niveau 2

Applications

- Applications générales
- Applications de construction
- Toiture
- Agriculture
- Travaux utilitaires
- Cordage



2132

Données techniques

| | |
|-----------------------------|---|
| Couleur | Naturel |
| Tailles disponibles | -- |
| Des emballages | Prêt pour la vente au détail en sac par paire |
| Emballé | 72/Boîte |
| Dimensions du boîtier (cm) | 53.40 x 40.60 x 38.10 |
| Poids du boîtier (kg) | 23.32 |
| Pays d'origine | Pakistan |
| Cacher | Cuir fleur de vache |
| Paume | -- |
| Arrière | -- |
| Pouce | Clé de voûte |
| Poignet | Enfilable |
| Protection contre les chocs | Doigt, Pouce, Dos de la main |
| Construction | Coupé et cousu |
| Certifications | Sans chrome VI |

Données de performance

| | |
|--------------------------------------|--------|
| Catégorie PPE | -- |
| EN 388 | 2132XP |
| Niveau EN Abrasion | 2 |
| Niveau de résistance aux coupures EN | 1 |
| Niveau EN Déchirure | 3 |
| Niveau EN Perforation | 2 |