



ESD

Données techniques

Couleur	Blanc
Tailles disponibles	S-XL
Des emballages	Emballé par caisse
Emballé	14400/Boîte
Dimensions du boîtier (cm)	48.26 x 25.40 x 30.48
Poids du boîtier (kg)	8.62
Pays d'origine	Viet Nam
Polymère	Nitrile
Adhérence	Lisse
Épaisseur	3.5 Mil
Poudre	Sans poudre
Construction	ESD sûr
Certifications	--

QRP® Qualatril®

Lits à doigts scellés sous vide sans latex nitrile
ISO 5 (classe 100)

- Emballé pour les applications ISO 5 (classe 100)
- Résistance de surface moyenne de 5×10^9 ohms par unité carrée
- Pour une utilisation avec des dispositifs sensibles statiques de classe II (seuils supérieurs à 1000V)
- Pochette Stand-Up unique pour une identification facile des produits
- Conformité ESD safe à la norme ANSI/ESD S20.20-2014
- Pour une utilisation avec des dispositifs sensibles statiques de classe II (seuils supérieurs à 1000V)
- Conforme RoHS
- Processus polaire P3

Données de performance

Salle blanche ISO	ISO 5 (Class 100)
Résistant à la température	--
Propriété de contrôle statique	Static Dissipative