



ESD

Technische data

Kleur	Wit
Beschikbare maten	--
Verpakking	Geval
Ingepakt	1/Krat
Afmetingen behuizing (cm)	48.26 x 25.40 x 30.48
Gewicht koffer (kg)	8.62
Land van herkomst	Vietnam
Polymeer	Nitril
Greep	--
Dikte	3.5 Mil
Poeder	Poedervrij
Constructie	ESD Veilig
Certificeringen	--

QRP® Qualatril®

Statische dissipatieve nitril vingerwiegjes voor eenmalig gebruik

- Voldoet aan de ASTM- en IEST-RP-CC 005.3-normen
- Gemiddelde oppervlakteweerstand 109 Ohm per vierkante eenheid
- Voor gebruik met statische gevoelige apparaten van klasse II (drempelwaarden boven 1000V)
- Voldoet aan RoHS
- P3 Polair Proces
- 100% Nitril (non latex)

Prestatie data

ISO Cleanroom	--
Temperatuurbestendig	--
Statische besturingselement, eigenschap	Static Dissipative

PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | BRENGEN HET BESTE VAN DE WERELD NAAR U

AMERIKA: +1 (800) 262-5755 | EUROPA: +34-96182-41-48 | AMEA: (AZIË, MIDDEN-OOSTEN, AFRIKA) 852-2475-9228 | www.pipglobalsafety.com

Dit document en de hierin opgenomen informatie zijn eigendom van Protective Industrial Products, Inc. (PIP) en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt of gereproduceerd. Productgebruikers moeten alle passende tests of andere evaluaties uitvoeren om de geschiktheid van PIP-producten voor een bepaald doel of gebruik binnen een bepaalde omgeving te bepalen. PIP WIJST ALLE GARANTIES AF, DAN UITDRUKKELIJK VERLEEND. 2025-07-06