



ESD

## Dane techniczne

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Kolor                 | Biały                 |
| Dostępne rozmiary     | --                    |
| Opakowanie            | Przypadek             |
| Zapakowane            | --                    |
| Wymiary koperty (cm)  | 48.26 x 25.40 x 30.48 |
| Hmotnost pouzdra (kg) | 8.62                  |
| Kraj pochodzenia      | Wietnam               |
| Polimer               | Nitryl                |
| Chwyt                 | --                    |
| Grubość               | 3.5 Mil               |
| Proszek               | Bez proszku           |
| Budowa                | Sejf ESD              |
| Certyfikaty           | --                    |

## QRP® Qualatril®

Jednorazowe statyczne rozpraszające nitrylowe łóžeczka na palce

- Zgodność z normami ASTM i IEST-RP-CC 005.3
- Średnia rezystancja powierzchniowa 109 omów na jednostkę kwadratową
- Do użytku z urządzeniami statycznymi klasy II (progi powyżej 1000V)
- Zgodność z dyrektywą RoHS
- Proces polarny P3
- 100% nitryl (bez lateksu)

## Dane o wydajności

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Pomieszczenie czyste ISO        | --                 |
| Odporny na temperaturę          | --                 |
| Właściwość kontrolki statycznej | Static Dissipative |