



ESD

Données techniques

Couleur	Blanc
Tailles disponibles	--
Des emballages	Emballé par caisse
Emballé	1/Boîte
Dimensions du boîtier (cm)	61.00 x 40.60 x 30.50
Poids du boîtier (kg)	0.45
Pays d'origine	Chine
Type de vêtement	Couvre-bottes
Tissu	Disque dur 2.5
Fermeture	Boucles
Construction	ESD sûr
Certifications	--

Uniform Technology™

Disctek 2.5 Grid ISO 4 (Class 10) Démarrage en salle blanche

- Tissu Disctek 2.5 - 96% Polyester / 4% Carbone
- Sangle croisée à code couleur avec boucle de dégagement latérale
- Pièce corona autour de l'orteil du revêtement inférieur
- Combinaison élastique 1 » et sangle à la fermeture supérieure avec réglage par encliquetage
- Large queue de cochon noire sur la semelle intérieure de la botte
- Fibersole ESD
- Conforme aux normes requises pour une utilisation dans les salles blanches ISO 4 (classe 10) – ISO 8 (classe 100 000) et autres environnements contrôlés

Données de performance

Salle blanche ISO	ISO 4 (Class 10)
ANSI/ESD S20.20	--
Résistant à la température	--
Propriété de contrôle statique	Static Dissipative

Instructions d'entretien

Nos vêtements ne sont pas prêts à être portés, ce qui signifie qu'ils doivent être lavés avant qu'un employé ne les porte dans une salle blanche de classe ISO. La durée de vie moyenne est de 50 à 100 lavages. Assurez-vous que toutes les fermetures éclair et les boutons-pression sont fermés. Utilisez des savons moins agressifs (savons de lait, alcalins ou neutres) ou des détergents. Laver à 120 °F pour les couleurs et 140 °F pour les blancs. Rincer à froid. Pas d'eau de Javel. Séchage par culbutage modéré (140 °F). Après séchage, sécher par culbutage à froid pendant 5 minutes. Pas de fer.