



ESD

Technická data

Barva	Královský
Dostupné velikosti	--
Balení	Případ
Zabaleno	20/Bedna
Rozměry pouzdra (cm)	61.00 x 40.60 x 30.50
Hmotnost pouzdra (kg)	0.68
Země původu	Čína
Typ oblečení	Kombinézy
Tkanina	Automatická mřížka
Uzávěr	Dvojitý tažný zip
Konstrukce	ESD trezor, Nízký obsah vláken
Certifikace	--

Údaje o výkonu

ISO čisté prostory	--
ANSI/ESD S20.20	--
Teplotní odolnost	--
Statická vlastnost ovládacího prvku	Static Dissipative

Uniform Technology™ Auto Grid Paint Kombinéza s práškovým lakováním

- Tkanina Auto Grid - 99% Polyester / 1% Carbon
- Raglánové rukávy pro více pohybu
- Extra široký přední díl s dvojitým zipem pro ochranu oděvu nošeného pod kombinézou
- Vnitřní levá náprsní kapsa a zadní bederní kapsa s klopou pro přenášení nezbytností
- Skryté patentky a poutka na vnitřní zadní straně pasu pro větší velikost
- Černé úpletové větrací otvory na horní části zad, vnější šev rukávů, vnitřní šev nohavic a zadní část nohavic pro maximální prodyšnost
- Elastický otvor na rukávech se skrytým zapínáním na patentky pro snadné oblékání
- Průchozí kapsy, boční přední s vnitřní (cudnou) klopou
- Poutka na rádiové popruhy na švech předních rukávů a vzadu v pravém pase pro zavěšení nářadí

Pokyny pro péči

Naše oděvy nejsou dodávány připravené k nošení, což znamená, že je třeba je vyprat, než si je zaměstnanec oblékne v čistých prostorách třídy ISO. Průměrná životnost opotřebení je 50-100 praní. Ujistěte se, že jsou všechny zipy a patentky zavřené. Používejte méně agresivní mýdlo (mléčné, alkalické nebo neutrální mýdlo) nebo čisticí prostředky. Perte na 120 °F pro barvy a 140 °F pro bílé. Opláchněte za studena. Žádné bělidlo. Sušit v sušičce mírně (140 °F). Po vysušení sušte v sušičce za studena po dobu 5 minut. Žádné železo.