



Uniform Technology™ Spray Barrier Verf / Poedercoating Hooded Coverall

- Spray Barrier Stof - 99% Polyester / 1% Carbon
- Raglanmouwen voor meer beweging
- Mesh geventileerde rug met klep, mesh geventileerde oksels
- Coil zipper.Elastiek aan de mouwzomen
- Een borstzak aan de binnenkant
- Twee opgestikte heupzakken met flappen
- Taillelipjes met drukknoop op de rug
- Gezoomde poten met klikaanpassingen
- Zakken met zijnaad
- Capuchon - elastiek rond gezicht met kliksluiting
- Horizontale en verticale drukknoop op de achterkant van de capuchon



ESD

Technische data

Kleur	Marine
Beschikbare maten	--
Verpakking	Geval
Ingepakt	1/Krat
Afmetingen behuizing (cm)	61.00 x 40.60 x 30.50
Gewicht koffer (kg)	1.13
Land van herkomst	Mexico
Type kleding	Overall
Stof	Spray barrière
Sluiting	Ritssluiting
Constructie	ESD Veilig
Certificeringen	TAA-compatibel

Prestatie data

ISO Cleanroom	--
ANSI/ESD S20.20	--
Temperatuurbestendig	--
Statische besturingselement, eigenschap	--

Onderhoudsinstructies

Onze kledingstukken zijn niet klaar voor de drager, wat betekent dat ze moeten worden gewassen voordat een werknemer ze draagt in een cleanroom van ISO-klasse. De gemiddelde levensduur van slijtage is 50-100 wasbeurten. Zorg ervoor dat alle ritsen en drukknoop gesloten zijn. Gebruik minder agressieve zeep (melk, alkalische of neutrale zeep) of wasmiddelen. Wassen op 120 ° F voor kleuren en 140 ° F voor wit. Koud afspoelen. Geen bleekmiddel. Matig drogen in de droogtrommel (140 ° F). Na het drogen 5 minuten in de droger koud drogen. Geen strijkijzer.