



ESD

## Dati tecnici

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Colore                      | Bianco                |
| Taglie disponibili          | --                    |
| Confezione                  | Confezione imballata  |
| Imballaggio                 | 1/Scatola             |
| Dimensioni del cartone (cm) | 61.00 x 40.60 x 30.50 |
| Peso del cartone (kg)       | 0.91                  |
| Paese di origine            | Cina                  |
| Tipo di abbigliamento       | Abiti                 |
| Tessuto                     | Disctek 2.5           |
| Chiusura                    | Cerniera e Scatto     |
| Costruzione                 | Sicuro ESD            |
| Certificazioni              | --                    |

## Dati sulle prestazioni

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Camera bianca ISO              | ISO 4 (Class 10)   |
| ANSI/ESD S20.20                | --                 |
| Resistente alla temperatura    | --                 |
| Proprietà di controllo statico | Static Dissipative |

## Uniform Technology™

Disctek 2.5 Grid ISO 4 (Classe 10) Clean room Frock

- Tessuto Disctek 2.5 - 96% Poliestere / 4% Carbonio
- Maniche raglan per più movimento
- Colletto militare per un look pulito
- Zipper Frontale
- Bottoni automatici al colletto
- Bottoni automatici nella parte inferiore della cerniera
- Polsini ESD Knit
- Soddisfa gli standard richiesti per l'uso in camere bianche ISO 4 (Classe 10) - ISO 8 (Classe 100.000) e altri ambienti controllati

## Istruzioni per la manutenzione

I nostri capi non sono pronti per essere indossati, il che significa che devono essere lavati prima che un dipendente li indossi in una camera bianca di classe ISO. La durata media dell'usura è di 50-100 lavaggi. Assicurati che tutte le cerniere e i bottoni automatici siano chiusi. Utilizzare sapone meno aggressivo (latte, saponi alcalini o neutri) o detersivi. Lavare a 120 ° F per i colori e 140 ° F per i bianchi. Risciacquare a freddo. Senza candeggina. Asciugare in asciugatrice moderatamente (140°F). Dopo l'asciugatura, asciugare in asciugatrice a freddo per 5 minuti. Niente ferro.

**PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | FORNIAMO LE MIGLIORI SOLUZIONI AL MONDO**

AMERICHE: +1 (800) 262-5755 | EUROPA: +34-96182-41-48 | AMEA: (ASIA, MEDIO ORIENTE, AFRICA) 852-2475-9228 | [www.pipglobalsafety.com](http://www.pipglobalsafety.com)

Questo documento e le informazioni in esso contenute sono di proprietà di Protective Industrial Products, Inc. (PIP) e non possono essere utilizzati o riprodotti senza autorizzazione. Gli utenti dei prodotti devono condurre tutti i test appropriati o altre valutazioni per determinare l'idoneità dei prodotti PIP per un particolare scopo o uso all'interno di un particolare ambiente. PIP DECLINA TUTTE LE GARANZIE DIVERSE DA QUELLE ESPRESSAMENTE FORNITE. 2025-07-03