



## Uniform Technology™

### Disctek 5.0 Grille ISO 6 (Classe 1000) Robe pour salle blanche

- Tissu Disctek 5.0 - 98 % polyester / 2 % carbone
- Manches raglan pour plus de mouvement
- Col militaire pour un look épuré
- Fermeture éclair à l'avant
- Boutons-pression au col et sous le bras
- Boutons-pression au bas de la fermeture éclair
- Poignets en tricot ESD
- Conforme aux normes requises pour une utilisation dans les salles blanches ISO 6 (classe 1 000) – ISO 8 (classe 100 000) et autres environnements contrôlés



ESD

## Données techniques

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Couleur                    | Blanc                        |
| Tailles disponibles        | --                           |
| Des emballages             | Emballé par caisse           |
| Emballé                    | 1/Boîte                      |
| Dimensions du boîtier (cm) | 61.00 x 40.60 x 30.50        |
| Poids du boîtier (kg)      | 0.91                         |
| Pays d'origine             | Chine                        |
| Type de vêtement           | Les robes                    |
| Fermeture                  | Fermeture éclair et pression |
| Construction               | ESD sûr                      |
| Certifications             | --                           |

## Données de performance

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Salle blanche ISO              | ISO 6 (Class 1,000) |
| ANSI/ESD S20.20                | --                  |
| Résistant à la température     | --                  |
| Propriété de contrôle statique | --                  |

## Instructions d'entretien

Nos vêtements ne sont pas prêts à être portés, ce qui signifie qu'ils doivent être lavés avant qu'un employé ne les porte dans une salle blanche de classe ISO. La durée de vie moyenne est de 50 à 100 lavages. Assurez-vous que toutes les fermetures éclair et les boutons-pression sont fermés. Utilisez des savons moins agressifs (savons de lait, alcalins ou neutres) ou des détergents. Laver à 120 °F pour les couleurs et 140 °F pour les blancs. Rincer à froid. Pas d'eau de Javel. Séchage par culbutage modéré (140 °F). Après séchage, sécher par culbutage à froid pendant 5 minutes. Pas de fer.