



ESD

### Datos técnicos

Color	Blanco
Tallas disponibles	--
Emballaje	Empaquetado en caja
Lleno	1/Estuche
Dimensiones de la caja (cm)	61.00 x 40.60 x 30.50
Peso de la caja (kg)	0.91
País de origen	China
Tipo de ropa	Capucha
Tejido	C3
Cierre	Broche de presión
Construcción	ESD Segura
Certificaciones	--

### Uniform Technology™ C3 ISO 4 (Clase 10) Campana para salas blancas - Cara abierta

- Tejido C3 - 99 % poliéster / 1 % carbono
- Cara abierta con cierres a presión debajo de la barbilla
- Dos broches verticales a cada lado de la patilla
- Broches verticales y horizontales en la parte posterior
- Doblado enrollado
- Cumple con los estándares requeridos para su uso en salas limpias ISO 4 (Clase 10) y otros entornos controlados

### Datos de rendimiento

Sala limpia ISO	ISO 4 (Class 10)
ANSI/ESD S20.20	--
Resistente a la temperatura	--
Propiedad de control estático	--

### Instrucciones de cuidado

Nuestras prendas no vienen listas para usar, lo que significa que deben lavarse antes de que un empleado las use en una sala limpia de clase ISO. La vida útil promedio de desgaste es de 50 a 100 lavados. Asegúrese de que todas las cremalleras y broches estén cerrados. Use jabones menos fuertes (jabones lácteos, alcalinos o neutros) o detergentes. Lava a 120 °F para los colores y a 140 °F para los blancos. Enjuague con agua fría. Sin lejía. Secar en secadora moderada (140 °F). Después del secado, seque en secadora con agua fría durante 5 minutos. Sin hierro.