



### Uniform Technology™

Capot de salle blanche Altessa Grid ISO 5 (Class 100) - Face ouverte

- Altessa Grid Fabric - 99% Polyester / 1% Carbone
- Visage ouvert avec fermetures à pression sous le menton
- Deux boutons-pression verticaux de chaque côté des tempes
- Accrochages verticaux et horizontaux à l'arrière
- ourlet roulé
- Conforme aux normes requises pour une utilisation dans les salles blanches ISO 5 (classe 100) – ISO 8 (classe 100 000) et autres environnements contrôlés



ESD

### Données techniques

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Couleur                    | Blanc                 |
| Tailles disponibles        | --                    |
| Des emballages             | Emballé par caisse    |
| Emballé                    | 1/Boîte               |
| Dimensions du boîtier (cm) | 60.00 x 40.60 x 30.50 |
| Poids du boîtier (kg)      | 0.23                  |
| Pays d'origine             | Chine                 |
| Type de vêtement           | Hottes                |
| Tissu                      | Grille Altessa        |
| Construction               | ESD sûr               |
| Certifications             | --                    |

### Données de performance

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Salle blanche ISO              | --                 |
| ANSI/ESD S20.20                | --                 |
| Résistant à la température     | --                 |
| Propriété de contrôle statique | Static Dissipative |

### Instructions d'entretien

Nos vêtements ne sont pas prêts à être portés, ce qui signifie qu'ils doivent être lavés avant qu'un employé ne les porte dans une salle blanche de classe ISO. La durée de vie moyenne est de 50 à 100 lavages. Assurez-vous que toutes les fermetures éclair et les boutons-pression sont fermés. Utilisez des savons moins agressifs (savons de lait, alcalins ou neutres) ou des détergents. Laver à 120 °F pour les couleurs et 140 °F pour les blancs. Rincer à froid. Pas d'eau de Javel. Séchage par culbutage modéré (140 °F). Après séchage, sécher par culbutage à froid pendant 5 minutes. Pas de fer.

**PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | VOUS APPORTER CE QU'IL Y A DE MIEUX AU MONDE**

AMÉRIQUES : +1 (800) 262-5755 | EUROPE : +34-96182-41-48 | AMEA : (ASIE, MOYEN-ORIENT, AFRIQUE) 852-2475-9228 | [www.pipglobalsafety.com](http://www.pipglobalsafety.com)

Ce document et les informations qu'il contient sont la propriété de Protective Industrial Products, Inc. (PIP) et ne peuvent être utilisés ou reproduits sans autorisation. Les utilisateurs de produits doivent effectuer tous les tests ou autres évaluations appropriés pour déterminer l'adéquation des produits PIP à un usage particulier ou à une utilisation dans un environnement particulier. PIP DÉCLINE TOUTE GARANTIE AUTRES QUE CELLES EXPRESSÉMENT FOURNIES. 2025-07-02