



### Kut Gard®

Bezszwowa dzianina ATA® Hide-Away™ / Aramid Blended Glove z bawełnianym/poliestrowym pokryciem - Duża waga

- Mieszanka ATA® HideAway™ z włókien odpornych na przecięcia zapewnia odporność na przecięcia i ścieranie
- Włókna HideAway™ ukrywają brud i brud, co wydłuża czas między praniem, aby zwiększyć żywotność rękawic
- Powłoka bawełniana/poliestrowa maksymalizuje komfort
- Bezszwowa dzianinowa konstrukcja chroni dłonie bez utraty komfortu i zręczności manualnej
- Dzianinowy nadgarstek zapobiega przedostawaniu się brudu i zanieczyszczeń do rękawicy
- Może być stosowany jako rękawice lub wkładki rękawiczek

### Aplikacje

- Odporność na przecięcia z lekką ochroną termiczną
- Zastosowania motoryzacyjne
- Operacje szklarskie

### Dane techniczne

|                           |                                               |
|---------------------------|-----------------------------------------------|
| Kolor                     | Zielony                                       |
| Dostępne rozmiary         | --                                            |
| Opakowanie                | Opakowanie zbiorcze                           |
| Zapakowane                | --                                            |
| Wymiary koperty (cm)      | 50.80 x 35.56 x 27.94                         |
| Hmotnost pouzdra (kg)     | 9.26                                          |
| Kraj pochodzenia          | Stany Zjednoczone                             |
| Materiał wkładki          | Aramidowe, Druk ze stali nierdzewnej, Bawełna |
| Powłoka                   | Niepowlekane                                  |
| Miernik                   | 7                                             |
| Mankiet                   | Dzianinowy nadgarstek                         |
| Ukrywać                   | --                                            |
| Ochrona przed uderzeniami | --                                            |
| Budowa                    | Dzianiny maszynowe, Dzianina bez szwu         |
| Certyfikaty               | Zgodność z TAA                                |

### Dane o wydajności

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| EN 388                              | -- |
| PL Poziom ścierania                 | -- |
| PL Poziom przecięcia                | -- |
| PL Poziom rozdarcia                 | -- |
| PL Poziom przebiecia                | -- |
| EN TDM-100 Poziom przecięcia        | -- |
| ASTM F1358 Pionowy poziom płomienia | -- |
| EN 407                              | -- |

### Instrukcje opieki

|               |                       |              |                            |                   |
|---------------|-----------------------|--------------|----------------------------|-------------------|
|               |                       |              |                            |                   |
| Prac w pralce | Temperatura wody 40°C | Nie wybielać | Suszyć w suszarce bębnowej | Niska temperatura |