



## Kut Gard®

Bezszywowa dzianina ATA® / aramidowa z powłoką bawełnianą/poliestrową - duża waga

- Mieszanka ATA® Technology jest wyjątkowo wygodna, oferuje dwukrotnie większą odporność na przecięcie w porównaniu z tradycyjnymi rękawicami para-aramidowymi i jest z natury ognioodporna
- Powłoka bawełniana/poliestrowa maksymalizuje komfort
- Dzianinowy nadgarstek zapobiega przedostawaniu się brudu i zanieczyszczeń do rękawicy
- Możliwość prania w celu wydłużenia żywotności i zmniejszenia kosztów wymiany
- Wyprodukowano w USA

## Aplikacje

- Odporność na przecięcia z lekką ochroną termiczną
- Zastosowania motoryzacyjne
- Operacje szklarskie

## Dane techniczne

|                           |                                               |
|---------------------------|-----------------------------------------------|
| Kolor                     | Żółty                                         |
| Dostępne rozmiary         | --                                            |
| Opakowanie                | Opakowanie zbiorcze                           |
| Zapakowane                | 6/Skrzynia                                    |
| Wymiary koperty (cm)      | 50.80 x 35.56 x 27.94                         |
| Hmotnost pouzdra (kg)     | 10.07                                         |
| Kraj pochodzenia          | Stany Zjednoczone                             |
| Materiał wkładki          | Aramidowe, Bawełna, Druk ze stali nierdzewnej |
| Powłoka                   | Niepowlekane                                  |
| Miernik                   | 7                                             |
| Mankiet                   | Dzianinowy nadgarstek                         |
| Ukrywać                   | --                                            |
| Ochrona przed uderzeniami | --                                            |
| Budowa                    | Dzianiny maszynowe, Dzianina bez szwu         |
| Certyfikaty               | Zgodność z TAA                                |

## Dane o wydajności

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| EN 388                              | -- |
| PL Poziom ścierania                 | -- |
| PL Poziom przecięcia                | -- |
| PL Poziom rozdarcia                 | -- |
| PL Poziom przebicia                 | -- |
| EN TDM-100 Poziom przecięcia        | -- |
| ASTM F1358 Pionowy poziom płomienia | -- |
| EN 407                              | -- |

## Instrukcje opieki

|               |                       |              |                            |                   |
|---------------|-----------------------|--------------|----------------------------|-------------------|
|               |                       |              |                            |                   |
| Prać w pralce | Temperatura wody 40°C | Nie wybielać | Suszyć w suszarce bębnowej | Niska temperatura |

**PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | DOSTARCZAM TO, CO NAJLEPSZE NA ŚWIECIE**

AMERYKI: +1 (800) 262-5755 | EUROPA: +34-96182-41-48 | AMEA: (AZJA, BLISKI WSCHÓD, AFRYKA) 852-2475-9228 | [www.pipglobalsafety.com](http://www.pipglobalsafety.com)

Niniejszy dokument i informacje w nim zawarte stanowią własność firmy Protective Industrial Products, Inc. (PIP) i nie mogą być wykorzystywane ani powielane bez pozwolenia. Użytkownicy produktów powinni przeprowadzić wszelkie odpowiednie testy lub inne oceny w celu określenia przydatności produktów PIP do określonego celu lub zastosowania w określonym środowisku. PIP WYŁĄCZA WSZELKIE GWARANCJE INNE NIŻ WYRAŹNIE UDZIELONE. 2025-06-06