



ESD

Technická data

Barva	Jasný
Dostupné velikosti	—
Balení	Sáčkový pár
Zabaleno	1/Bedna
Rozměry pouzdra (cm)	40.64 x 17.78 x 10.16
Hmotnost pouzdra (kg)	1.36
Země původu	Japonsko
Polymer	Polyuretan
Sevření	Hladký
Manžeta	Přímý
Délka	12"
Prášek	Bez pudru
Tloušťka	4 Mil
Konstrukce	Nepodporovaný, ESD trezor
Certifikace	V souladu s TAA

QRP® PolyTuff®

Polyuretan ISO 5 (třída 100) Statické disipativní rukavice - 4 mil

- Balení pro aplikace podle ISO 5 (třída 100)
- Jedinečný, tvarově flexibilní polyuretanový (4 mil) film PolyTuff odvádí pot pro větší pohodlí
- Ergonomická komfortní křivka pro konkrétní design
- Odolává běžným rozpouštědlům, jako jsou MeCl, TCE a IPA
- Antistatický 10(9) ohmů na jednotku čtvercového povrchu
- Pro použití se staticky citlivými zařízeními třídy II (prahové hodnoty nad 1000 V)
- V souladu s normami ASTM a IEST-RP-CC005.3
- V souladu se směrnicí RoHS
- Bez síry

Údaje o výkonu

ISO čisté prostory	ISO 5 (Class 100)
Teplotní odolnost	—
Statická vlastnost ovládacího prvku	Static Dissipative

PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | PŘINÁŠÍME VÁM TO NEJLEPŠÍ ZE SVĚTA

AMERIKA: +1 (800) 262-5755 | EVROPA: +34-96182-41-48 | AMEA: (ASIE, STŘEDNÍ VÝCHOD, AFRIKA) 852-2475-9228 | www.pipglobalsafety.com

Tento dokument a informace v něm obsažené jsou majetkem společnosti Protective Industrial Products, Inc. (PIP) a nesmí být používány ani reprodukovány bez povolení. Uživatelé produktů by měli provést všechna vhodná testování nebo jiná hodnocení, aby určili vhodnost produktů PIP pro konkrétní účel nebo použití v konkrétním prostředí. PIP ODMÍTÁ VŠECHNY JINÉ ZÁRUKY, NEŽ JAK JSOU VYSLOVNĚ POSKYTNUTY. 2025-07-03